NIKATO
PREMIUM TOOLS

# Guantes *en Poliéster Color Gris PU*



## Ficha *Técnica*

NIK-10001

EN388 4111X · EN420 · CE

## ESPECIFICACIONES

**Guante de Seguridad Poliéster Negro con Recubrimiento en Poliuretano (PU)**

**DESCRIPCIÓN:** El guante de seguridad en poliéster gris con recubrimiento en PU está diseñado para brindar protección ligera y maniobrabilidad en tareas de precisión. Su tejido sin costuras ofrece comodidad y ventilación, mientras que el recubrimiento de poliuretano en palma y dedos asegura un excelente agarre y resistencia al desgaste. Ideal para trabajos donde se requiere sensibilidad táctil y control sin comprometer la protección básica.

**Características Principales**

- Excelente sensibilidad táctil
- Buen agarre en superficies secas y ligeramente húmedas
- Alta destreza para trabajos de precisión
- Ligero y cómodo para uso prolongado
- Excelente transpirabilidad

| | |
|---|---|
| **Código / Referencia** | NIK-1001M - NIK-1001L - NIK-1001XL |
| **Material del Tejido Base:** | Poliéster de alta tenacidad |
| **Recubrimiento:** | PU (Poliuretano) en palma y dedos |
| **Tipo de Tejido:** | Sin costuras / Tejido calibre 13 (fino y ajustado) |
| **Talla Disponible:** | M, L, XL |
| **Color del Recubrimiento:** | Negro / Gris |

| | |
|---|---|
| **Antes de usar:** | Inspeccione visualmente los guantes para asegurarse de que no tengan daños, rasgaduras o desgaste excesivo y asegúrese de que las manos estén limpias y secas antes de colocarlos. |
| **Colocación:** | Introduzca la mano cuidadosamente, asegurándose de que el guante se ajuste bien a los dedos y la palma y verifique que no haya pliegues o presión excesiva en ninguna parte de la mano. |
| **Durante el uso:** | Utilice los guantes únicamente para las aplicaciones recomendadas (trabajos secos o ligeramente húmedos). Evite el contacto con objetos calientes, aceites, productos químicos agresivos o superficies. |
| **Después del uso:** | Retire los guantes tirando suavemente desde la muñeca, evitando tocar la parte exterior si está contaminada. Lave los guantes a mano con agua fría y jabón suave si es necesario, y déjelos secar al aire. No usar secadora ni exponer al sol directamente. |

**Lugares y Entornos Recomendados para Usar el Guante de Poliéster con PU**

| Líneas de ensamble industrial | Talleres de mecánica ligera y precisión | Centros de distribución y logística |
|---|---|---|
| Manipulación de componentes pequeños o delicados. | Ensamblaje de piezas, ajustes y mantenimiento. | Carga, descarga y manejo de paquetes o productos. |

| Industria automotriz | Industria electrónica | Laboratorios de pruebas no químicas |
|---|---|---|
| Instalación de partes, revisión de sistemas eléctricos. | Ensamblaje de placas, dispositivos y cables. | Manipulación de equipos, muestreo o inspección visual. |

**Tabla de Riesgo – Guante de Seguridad Poliéster con PU**

| Tipo de Riesgo | Nivel de Protección | Observaciones |
|---|---|---|
| Abrasión | Alta | Ideal para trabajos con fricción constante. |
| Corte | Media | No apto para cortes severos; uso limitado a cortes leves. |
| Desgarro | Alta | Buen rendimiento ante esfuerzos y manipulación frecuente. |
| Perforación | Media | Ofrece protección moderada contra objetos puntiagudos. |
| Impactos | Baja | No diseñado para absorber impactos o proteger contra golpes pesados. |

## ¡ADVERTENCIA!

**Advertencia ! Antes de ejecutar, asegúrese de comprobar lo siguiente, o el conjunto y el aparato podría dañarse.**

Este guante no ofrece protección contra riesgos eléctricos, cortes severos ni exposición a productos químicos agresivos.

No utilizar en contacto con fuentes de calor o superficies calientes. El material puede deteriorarse o fundirse, comprometiendo la seguridad del usuario.

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente ficha técnica del usuario antes de usarlo para garantizar la seguridad y la fiabilidad del producto. Conserve esta ficha técnica para consultarlo.

IMPORTOOLS S.A.S LATAM | NIKATO PREMIUM TOOLS