

ESPECIFICACIONES

Guante de Seguridad de Poliéster Navy Blue Nitrilo Sandy

El guante de seguridad de poliéster color navy blue con recubrimiento de nitrilo sandy está diseñado para ofrecer una excelente combinación de agarre, resistencia y comodidad. Su recubrimiento con textura arenosa (sandy) en la palma y los dedos proporciona un agarre superior, incluso en superficies aceitosas o mojadas, lo que lo hace ideal para tareas en condiciones exigentes. El tejido base de poliéster asegura flexibilidad, ajuste ergonómico y transpirabilidad durante largas jornadas laborales.

Características Principales

- **Agarre:** Excelente en superficies húmedas, secas o aceitosas
- **Resistencia:** Alta a la abrasión, al rasgado y a la manipulación de materiales duros
- **Puño:** lástico, ajustado y cómodo

Código / Referencia	NIK-4003M - NIK-4003L - NIK-4003XL
Material del Tejido Base:	Poliéster de alta densidad, color azul navy
Recubrimiento:	Nitrilo con acabado sandy (textura arenosa) en palma y dedos.
Tipo de Tejido:	Tejido plano, liviano, transpirable y de ajuste ergonómico.
Talla Disponible:	M, L, XL
Color del Recubrimiento:	Azul - Negro

Antes de usar:	Verifica que el guante esté limpio, seco y libre de daños como rasgaduras, perforaciones o desgaste visible. Asegúrate de que sea la talla adecuada para tus manos; un mal ajuste puede reducir la destreza.
Colocación:	Sostén el guante por el puño e introduce primero los dedos, uno a uno, asegurándote de que cada dedo quede bien ajustado en su espacio.
Durante el uso:	Utiliza los guantes únicamente para tareas compatibles con su diseño: manipulación de objetos secos, húmedos o aceitosos, sin riesgo extremo de corte, calor o exposición química.
Después del uso:	Retirar el guante: Quita el guante de manera cuidadosa, retirándolo desde el puño para evitar contaminar la mano con la superficie exterior del guante e Inspecciona el guante para identificar cualquier signo de daño o deterioro, como rasgaduras o pérdida del recubrimiento.

Lugares y Entornos Recomendados para Usar Guante de Seguridad de Poliéster Navy Blue Nitrilo Sandy

Industria automotriz	**Talleres mecánicos**	**Centros logísticos**
Manipulación de piezas con presencia de aceites, grasa.	Ideal para mantenimiento, ensamblaje y revisión de partes mecánicas.	Carga y descarga de mercancía, manipulación de cajas y herramientas.
Industria metalmecánica	**Plantas de manufactura**	**Sector agrícola**
Montaje de componentes, manejo de estructuras metálicas.	Trabajo en líneas de producción que requieran agarre.	Actividades de cosecha, carga de fertilizantes o manipulación de herramientas

Tabla de Riesgo – Guante de Seguridad de Poliéster Navy Blue Nitrilo Sandy

Tipo de Riesgo	Nivel de Protección	Observaciones
Abrasión	Alto	Excelente resistencia al desgaste por fricción constante.
Cortes	Medio	Protege cortes menores, pero no reemplaza guantes anticorte certificados.
Perforación	Medio	Buena resistencia frente a objetos puntiagudos no extremos.
Desgarro	Alto	Soporta bien tirones y tensiones sin romperse con facilidad.
Aceites y grasas	Muy Alto	El recubrimiento sandy brinda gran agarre en entornos aceitosos o húmedos.

¡ADVERTENCIA!

Advertencia ! Antes de ejecutar, asegúrese de comprobar lo siguiente, o el conjunto y el aparato podría dañarse.

Este guante no ofrece protección contra cortes profundos, sustancias químicas agresivas o calor extremo. Para tareas con estos riesgos, debe utilizarse un guante especializado.

No utilizar si el guante presenta daños visibles como rasgaduras, perforaciones o desgaste en el recubrimiento. Un guante en mal estado puede comprometer seriamente la seguridad del usuario.

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente ficha técnica del usuario antes de usarlo para garantizar la seguridad y la fiabilidad del producto. Conserve esta ficha técnica para consultarlo.

IMPORTOOLS S.A.S LATAM | NIKATO PREMIUM TOOLS