

ESPECIFICACIONES

Guante de Seguridad de Poliéster Rojo en Latex Corrugado

El guante de seguridad en poliéster rojo con recubrimiento en látex corrugado está diseñado para brindar un excelente agarre, resistencia mecánica y comodidad durante tareas exigentes. El tejido base de poliéster proporciona ligereza, transpirabilidad y ajuste ergonómico, mientras que el recubrimiento en látex natural con textura corrugada mejora notablemente el agarre en superficies secas o húmedas.

Características Principales

- **Agarre:** Excelente en superficies secas y húmedas, gracias a la textura rugosa del látex
- **Resistencia:** Alta resistencia a la abrasión, al desgarro y a impactos leves
- **Comodidad:** Diseño ergonómico que se ajusta bien a la mano sin limitar la movilidad.

Código / Referencia	NIK-4004M - NIK-4004L - NIK-4004XL
Material del Tejido Base:	Poliéster de alta resistencia, color rojo.
Recubrimiento:	Látex natural con acabado corrugado (textura rugosa) en palma y dedos.
Tipo de Tejido:	Tipo de Tejido: Tejido plano, ligero, transpirable y de ajuste ergonómico.
Talla Disponible:	M, L, XL
Color del Recubrimiento:	Rojo - Negro

Antes de usar:	Inspecciona visualmente el guante para asegurarte de que no tenga daños como rasgaduras, perforaciones o desgaste en el recubrimiento.
Colocación:	Toma el guante por el puño e introduce los dedos uno a uno, asegurándote de que cada dedo se acomode correctamente en su espacio.
Durante el uso:	Utiliza los guantes exclusivamente para las tareas recomendadas, evitando el contacto con objetos calientes, químicos corrosivos o superficies afiladas que excedan su nivel de protección.
Después del uso:	Déjalos secar al aire libre en un lugar fresco y sombreado. Evita exponerlos al sol directo o fuentes de calor, ya que esto puede deteriorar el látex. Almacénalos en un lugar seco, limpio y ventilado, lejos de sustancias químicas o humedad.

Lugares y Entornos Recomendados para Usar Guante de Seguridad de Poliéster Rojo en Latex Corrugado

Industria automotriz	**Talleres mecánicos**	**Centros de distribución**
Manipulación de piezas con presencia de aceites, grasa.	Para trabajos que requieren un buen agarre y resistencia a la abrasión.	Carga, descarga y manipulación de mercancía o embalajes.
Industria metalmecánica	**Plantas de manufactura**	**Sector agrícola**
Manipulación de herramientas y piezas metálicas sin bordes.	Actividades en línea de producción con contacto frecuente.	Tareas de cosecha, limpieza o manipulación de herramientas de mano.

Guante de Seguridad de Poliéster Rojo en Latex Corrugado

Tipo de Riesgo	Nivel de Protección	Observaciones
Abrasión	Alto	Excelente resistencia al desgaste y fricción constantes.
Cortes	Medio	Apto para riesgos de corte superficial; no sustituye guantes anticorte.
Perforación	Medio	Buena protección contra objetos puntiagudos no extremos.
Desgarro	Alto	Muy resistente a esfuerzos mecánicos y rasgado.
Aceites y grasas	Muy Alto	El recubrimiento sandy mejora el agarre en superficies oleosas o resbalosas.

¡ADVERTENCIA!

Advertencia ! Antes de ejecutar, asegúrese de comprobar lo siguiente, o el conjunto y el aparato podría dañarse.

Este guante no brinda protección contra químicos corrosivos, altas temperaturas o riesgos de corte severo. Para estas actividades, utilice un guante especializado con certificación adecuada.

Si el guante presenta daños como rasgaduras, pérdida del recubrimiento o perforaciones, debe ser reemplazado inmediatamente. Usar un guante en mal estado compromete su eficacia y tu seguridad.

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente ficha técnica del usuario antes de usarlo para garantizar la seguridad y la fiabilidad del producto. Conserve esta ficha técnica para consultarlo.

IMPORTOOLS S.A.S LATAM | NIKATO PREMIUM TOOLS