NIKATO
PREMIUM TOOLS

Guantes *Anti-Impacto y Anticorte*



Ficha *Técnica*

NIK-8000

ESPECIFICACIONES

Guante de Seguridad Anti-Impacto y Anticorte

Los guantes anti-impacto y anticorte son un equipo de protección diseñado para brindar máxima seguridad en entornos de alto riesgo. Su fabricación combina materiales de alta resistencia que protegen las manos contra impactos, cortes, abrasiones y riesgos mecánicos severos.
Están confeccionados con fibras de alto rendimiento como HPPE, fibras sintéticas, que ofrecen un alto nivel de resistencia al corte (según norma ANSI o EN388). Además, incorporan refuerzos de TPR (caucho termoplástico) en el dorso y los dedos para absorber y disipar impactos, evitando lesiones por golpes, aplastamientos o choques contra objetos pesados.

Características Principales
• **Protección contra impactos:** Refuerzos en TPR (caucho termoplástico) en nudillos, dedos y dorso que absorben golpes y vibraciones. • **Resistencia al corte:** Fabricados con fibras de alta resistencia (HPPE, fibra de vidrio o acero) que brindan protección frente a objetos filosos.

Código / Referencia	NIK-8000M - NIK-8000L - NIK-8000XL
Material del Tejido Base:	HPPE (Polietileno de Alto Rendimiento)
Recubrimiento:	Nitrilo arenoso, poliuretano (PU)
Tipo de Tejido:	Tejido de galga fina (13Gramos), sin costuras, de punto ajustado para brindar comodidad.
Talla Disponible:	M, L, XL
Color del Recubrimiento:	Gris - Negro

Antes de usar:	Verificar que el guante esté en buen estado, sin roturas, deformaciones o desgaste visible. Asegurarse de que la talla del guante sea la correcta para un ajuste cómodo y seguro.
Colocación:	Introducir la mano completamente en el guante, asegurándose de que cada dedo quede bien posicionado en su lugar.
Durante el uso:	Evitar el contacto directo con fuentes de calor extremo, químicos agresivos o flamas si el guante no está diseñado para esos riesgos.
Después del uso:	Limpiar los guantes si están sucios, preferiblemente con un paño húmedo o siguiendo las recomendaciones del fabricante (no exponer a temperaturas extremas ni a secadoras si no está indicado).

Lugares y Entornos Recomendados para Usar Guante de Seguridad Anti-Impacto y Anticorte

Industria metalmecánica	Minería y extracción	Industria petrolera
Manipulación de piezas metálicas, estructuras, láminas pesadas.	Trabajo en operaciones subterráneas o a cielo abierto con riesgo de golpes y cortes.	Maniobras en plataformas, refinerías o ductos donde se requiere protección.

Construcción pesada	Logística y transporte	Industria maderera
Carga de materiales, manipulación de maquinaria yestructuras.	Carga y descarga de materiales pesados o con bordes filosos.	Corte, traslado y manipulación de madera, donde hay riesgo de astillas, impactos.

Guante de Seguridad Anti-Impacto y Anticorte

Tipo de Riesgo	Nivel de Protección	Observaciones
Abrasión	Alto	Desgaste por fricción, rozamiento con superficies rugosas o materiales duro.
Cortes	Alto	Riesgo por láminas, metales, vidrios, cuchillas o bordes filosos.
Perforación	Media	Riesgo moderado ante objetos punzantes o filosos.
Desgarro	Alto	Riesgo por enganches o tirones con estructuras o materiales.
Impacto Mecánico	Medio	Golpes en nudillos, dedos y dorso por herramientas, objetos pesados o caídas.

¡ADVERTENCIA!

Advertencia ! Antes de ejecutar, asegúrese de comprobar lo siguiente, o el conjunto y el aparato podría dañarse.

Este guante no proporciona protección contra riesgos térmicos, eléctricos ni químicos. No debe ser utilizado en trabajos con exposición directa a fuego, altas temperaturas, descargas eléctricas o sustancias corrosivas.

Suspender su uso inmediatamente si presenta desgaste, cortes, ruptura en el recubrimiento o daño en los refuerzos de TPR. El uso de guantes deteriorados compromete la seguridad y puede ocasionar accidentes.

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente ficha técnica del usuario antes de usarlo para garantizar la seguridad y la fiabilidad del producto. Conserve esta ficha técnica para consultarlo.

IMPORTOOLS S.A.S LATAM | NIKATO PREMIUM TOOLS