



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PQ VINILTEX ADVANCED 1538 BLANCO HUESO

## Sección 1. Identificación

**Identificador SGA del producto** : PQ VINILTEX ADVANCED 1538 BLANCO HUESO  
**SDS code** : 1538

### Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

| Usos identificados                                         |
|------------------------------------------------------------|
| Uso profesional<br>Uso industrial<br>Uso por el consumidor |
| Usos contraindicados                                       |
| Todos los demás usos                                       |

**Uso del producto** : Recubrimiento base agua para uso interior.

### Datos sobre el proveedor

Compañía Global de Pinturas S.A.S.  
Autopista Medellín Bogotá Km 37.  
Vía Belén Rionegro Km 1.  
054040 Rionegro - Antioquia - Colombia  
01 8000 111 247  
Medellín 604 325 2523  
www.pintuco.com

**Dirección de e-mail de la persona responsable de esta FDS** : PSRA.southamerica@akzonobel.com

**Teléfono de emergencias (con horas de funcionamiento)** : CISTEMA SURA Colombia al 018000 51 14 14, fuera de Colombia (0574) 4444578 24 horas

Sección 2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla : SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1  
PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 2  
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 3

Elementos de las etiquetas del SGA

Pictogramas de peligro : 

Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H401 - Tóxico para los organismos acuáticos.  
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

General : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Prevención : P280 - Llevar guantes de protección.  
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.  
P261 - Evitar respirar los vapores.

Respuesta : P362 + P364 - Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P333 + P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Almacenamiento : No aplicable.

Eliminación : P501 - Eliminar el contenido / el recipiente en conformidad con las reglamentaciones locales y nacionales.

Otros peligros que no conducen a una clasificación : No se conoce ninguno.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia/preparado : Mezcla

Otros medios de identificación : No disponible.

| Nombre del ingrediente                              | %      | Número CAS |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|
| diisobutirato de 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetileno | <3     | 6846-50-0  |
| acetato de vinilo                                   | ≤0.3   | 108-05-4   |
| amoníaco, solución acuosa                           | ≤0.25  | 1336-21-6  |
| piritionato cincico                                 | ≤0.2   | 13463-41-7 |
| propilidintrimetanol                                | ≤0.3   | 77-99-6    |
| hipoclorito de sodio                                | ≤0.06  | 7681-52-9  |
| CMIT/MIT(3:1)                                       | ≤0.003 | 55965-84-9 |

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

## Sección 4. Primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios necesarios

- Contacto con los ojos** : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Buscar atención médica si se produce una irritación.
- Por inhalación** : Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
- Contacto con la piel** : Lavar con agua y jabón abundantes. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan molestias o síntomas, evite más exposición. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo.
- Ingestión** : Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Consiga atención médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

### Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

#### Efectos agudos potenciales para la salud

- Contacto con los ojos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel** : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Ningún dato específico.
- Por inhalación** : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
rojez
- Ingestión** : Ningún dato específico.

### Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el médico** : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

## Sección 4. Primeros auxilios

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## Sección 5. Medidas de lucha contra incendios

### Medios de extinción

**Medios de extinción apropiados** : Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

**Medios de extinción no apropiados** : No se conoce ninguno.

**Peligros específicos del producto químico** : La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio. Este material es tóxico para la vida acuática. Este material es nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

**Productos de descomposición térmica peligrosos** : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
dióxido de carbono  
monóxido de carbono  
óxido/óxidos metálico/metálicos

**Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios** : En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

**Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

## Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia** : No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.

**Para el personal de emergencia** : Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información mencionada en "Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia".

**Precauciones relativas al medio ambiente** : Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

### Métodos y material de contención y de limpieza

**Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.

Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental

**Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver Sección 13). Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Ver la Sección 1 para información sobre los contactos de emergencia y la Sección 13 para la eliminación de los residuos.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

**Medidas de protección** : Usar un equipo de protección personal adecuado (Consultar Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. Evitar su liberación al medio ambiente. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

**Información relativa a higiene en el trabajo de forma general** : Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades** : Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.

Sección 8. Controles de exposición/protección individual

Parámetros de control

Límites de exposición profesional

| Nombre del ingrediente    | Límites de exposición                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acetato de vinilo         | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023).</b><br>TWA: 10 ppm 8 horas.<br>TWA: 35 mg/m³ 8 horas.<br>STEL: 15 ppm 15 minutos.<br>STEL: 53 mg/m³ 15 minutos.                     |
| amoníaco, solución acuosa | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2023).</b><br><b>[Ammonia]</b><br>TWA: 25 ppm 8 horas.<br>TWA: 17 mg/m³ 8 horas.<br>STEL: 35 ppm 15 minutos.<br>STEL: 24 mg/m³ 15 minutos. |

**Controles técnicos apropiados** : Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

## Sección 8. Controles de exposición/protección individual

**Controles de exposición medioambiental** : Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

### Medidas de protección individual

**Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos/la cara** : Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas de seguridad con protección lateral.

### Protección de la piel

**Protección de las manos** : Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos. Tomando en consideración los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Hay que observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede ser diferente para distintos fabricantes de guantes. En el caso de mezclas, consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el tiempo de protección que ofrecen los guantes.

**Protección corporal** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.

**Otro tipo de protección cutánea** : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación de este producto.

**Protección respiratoria** : Basándose en la evaluación de los riesgos y la exposición, seleccionar un respirador que satisfaga los estándares o certificaciones apropiados. Los respiradores deben usarse de conformidad con un programa de protección respiratoria para asegurar su adecuación, formación y otros aspectos del buen uso. Llevar un respirador conforme a la norma EN140 con filtro de tipo A/P2 o mejor. El lijado en seco, el cortado con llama y/o el soldado de películas secas de pintura producirá polvo y/o humos nocivos. Un lijado o matizado húmedos son preferibles si es posible. Si no puede evitarse la exposición por la ventilación de extracción debe usarse adecuado equipo de protección respiratoria.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Las condiciones de medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándar a menos que se indique lo contrario.

### Aspecto

**Estado físico** : Líquido.  
**Color** : Blanco.  
**Olor** : Característico.  
**Umbral olfativo** : No disponible.  
**pH** : 9

Sección 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Punto de fusión/punto de congelación : No disponible.

Punto de ebullición, punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición : 100°C (212°F)

Punto de inflamación : Vaso cerrado: No aplicable. [El producto no sustenta la combustión.]

Tasa de evaporación : No disponible.

Inflamabilidad : No disponible.

Límite superior e inferior de explosividad : No disponible.

Límite superior e inferior de explosividad : No aplicable.

Presión de vapor :

| Nombre del ingrediente                            | Presión de vapor a 20 °C |         |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|
|                                                   | mm Hg                    | kPa     | Método |
| Isobutirato de 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetileno | <0.011                   | <0.0015 | EU A.4 |

Densidad de vapor relativa : No disponible.

Densidad : 1.34 g/cm³

Solubilidad(es) :

| Soporte   | Resultado               |
|-----------|-------------------------|
| agua fría | Soluble [OECD (TG 105)] |

Coefficiente de reparto: n-octanol/agua : No aplicable.

Temperatura de auto-inflamación : No disponible.

No inscrito.

Temperatura de descomposición : No disponible.

Viscosidad : Cinemática (temperatura ambiente): 1604 mm²/s (1604 cSt)  
Cinemática (40°C (104°F)): 201 mm²/s (201 cSt)

Características de las partículas

Tamaño de partícula medio : No aplicable.

Porcentaje de partículas con diámetro aerodinámico ≤ 10 µm : 0

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad : No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

Estabilidad química : El producto es estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

Condiciones que deben evitarse : Ningún dato específico.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Materiales incompatibles : Ningún dato específico.

Productos de descomposición peligrosos : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de descomposición peligrosos.

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

| Nombre del producto o ingrediente                                                                                                                                         | Resultado                           | Especies | Dosis       | Exposición |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|
| acetato de vinilo<br><br><br><br><br><br><br><br>amoníaco, solución acuosa<br><br>piritionato cincico<br><br><br>propilidintrimetanol<br><br><br><br>hipoclorito de sodio | CL50 Por inhalación Gas.            | Cobaya   | 6200 ppm    | 4 horas    |
|                                                                                                                                                                           | CL50 Por inhalación Gas.            | Ratón    | 1550 ppm    | 4 horas    |
|                                                                                                                                                                           | CL50 Por inhalación Gas.            | Conejo   | 2500 ppm    | 4 horas    |
|                                                                                                                                                                           | CL50 Por inhalación Vapor           | Rata     | 11400 mg/m³ | 4 horas    |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Cutánea                        | Conejo   | 2335 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Ratón    | 1600 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Rata     | 2900 mg/kg  | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Intravenosa                    | Ratón    | 91 mg/kg    | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Rata     | 350 mg/kg   | -          |
|                                                                                                                                                                           | CL50 Por inhalación Polvo y nieblas | Rata     | 1.03 mg/l   | 4 horas    |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Cutánea                        | Rata     | >2000 mg/kg | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Rata     | 269 mg/kg   | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Ratón    | 13700 mg/kg | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Ratón    | 14000 mg/kg | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Rata     | 14100 mg/kg | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Rata     | 14000 mg/kg | -          |
|                                                                                                                                                                           | DL50 Oral                           | Ratón    | 5800 mg/kg  | -          |

Irritación/Corrosión

| Nombre del producto o ingrediente                                                                                   | Resultado                 | Especies | Puntuación | Exposición  | Observación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| disobutirato de 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetileno<br>amoníaco, solución acuosa<br><br><br><br>hipoclorito de sodio | Piel - Irritante leve     | Cobaya   | -          | 5 gm        | -           |
|                                                                                                                     | Ojos - Muy irritante      | Conejo   | -          | 0.5 minutos | -           |
|                                                                                                                     |                           |          |            | 1 mg        | -           |
|                                                                                                                     | Ojos - Muy irritante      | Conejo   | -          | 250 ug      | -           |
|                                                                                                                     | Ojos - Muy irritante      | Conejo   | -          | 44 ug       | -           |
|                                                                                                                     | Ojos - Irritante leve     | Conejo   | -          | 1.31 mg     | -           |
|                                                                                                                     | Ojos - Irritante moderado | Conejo   | -          | 10 mg       | -           |

Sensibilización

No disponible.

Mutagénesis

No disponible.

Carcinogenicidad

No disponible.

Clasificación

| Nombre del producto o ingrediente | IARC |
|-----------------------------------|------|
| acetato de vinilo                 | 2B   |
| hipoclorito de sodio              | 3    |

Toxicidad para la reproducción

No disponible.

Sección 11. Información toxicológica

Teratogenicidad

No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

| Nombre                    | Categoría   | Vía de exposición | Órganos destino                      |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| acetato de vinilo         | Categoría 3 | -                 | Irritación de las vías respiratorias |
| amoniaco, solución acuosa | Categoría 3 | -                 | Irritación de las vías respiratorias |

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

| Nombre              | Categoría   | Vía de exposición | Órganos destino |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| piritionato cincico | Categoría 1 | -                 | -               |

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre posibles vías de exposición : No disponible.

Efectos agudos potenciales para la salud

- Contacto con los ojos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Por inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

- Contacto con los ojos : Ningún dato específico.
- Por inhalación : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
rojez
- Ingestión : Ningún dato específico.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

- Posibles efectos inmediatos : No disponible.
- Posibles efectos retardados : No disponible.

Exposición a largo plazo

- Posibles efectos inmediatos : No disponible.
- Posibles efectos retardados : No disponible.

Efectos crónicos potenciales para la salud

No disponible.

- General : Una vez producida la sensibilización, podría observarse una reacción alérgica grave al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.

Sección 11. Información toxicológica

Carcinogenicidad

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagénesis

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad para la reproducción

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad

Estimaciones de toxicidad aguda

| Nombre del producto o ingrediente | Oral (mg/kg) | Cutánea (mg/kg) | Inhalación (gases) (ppm) | Inhalación (vapores) (mg/l) | Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l) |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| acetato de vinilo                 | N/A          | N/A             | N/A                      | 11                          | N/A                                  |
| piritionato cincico               | 269          | N/A             | N/A                      | N/A                         | 0.05                                 |
| CMIT/MIT(3:1)                     | 100          | 50              | N/A                      | N/A                         | 0.05                                 |

Sección 12. Información ecológica

Toxicidad

| Nombre del producto o ingrediente | Resultado                                  | Especies                                                            | Exposición |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| acetato de vinilo                 | Agudo CL50 10000 a 100000 µg/l Agua marina | Crustáceos - Crangon crangon - Larva                                | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 10000 a 100000 µg/l Agua marina | Crustáceos - Crangon crangon - Adulto                               | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 18000 µg/l Agua fresca          | Pescado - Lepomis macrochirus                                       | 96 horas   |
| amoniac, solución acuosa          | Agudo CL50 14000 µg/l Agua fresca          | Pescado - Pimephales promelas                                       | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 15000 µg/l Agua fresca          | Pescado - Pimephales promelas                                       | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 15000 µg/l Agua fresca          | Pescado - Pimephales promelas                                       | 96 horas   |
| piritionato cincico               | Agudo CL50 19730 µg/l Agua fresca          | Pescado - Pimephales promelas                                       | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 15000 µg/l Agua fresca          | Pescado - Gambusia affinis - Adult                                  | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 0.0012 mg/l                     | Algas - Skeletonema costatum                                        | 120 horas  |
| propilidintrimetanol              | Agudo EC50 0.0082 mg/l                     | Dafnia - Daphnia magna                                              | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 0.0026 mg/l                     | Pescado - Pimephales Promelas                                       | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 13000000 µg/l Agua fresca       | Dafnia - Daphnia magna                                              | 48 horas   |
| hipoclorito de sodio              | Agudo CL50 14400000 µg/l Agua marina       | Pescado - Cyprinodon variegatus                                     | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 46000 µg/l Agua marina          | Algas - Gracilaria tenuistipitata                                   | 4 días     |
|                                   | Agudo EC50 5.99 mg/l Agua marina           | Algas - Isochrysis galbana - Fase de crecimiento exponencial        | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 0.67 mg/l Agua marina           | Algas - Phaeodactylum tricornutum - Fase de crecimiento exponencial | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 0.02 mg/l Agua fresca           | Dafnia - Daphnia magna                                              | 48 horas   |
|                                   | Agudo EC50 0.01 mg/l Agua fresca           | Dafnia - Daphnia magna - Embrión                                    | 48 horas   |
|                                   | Agudo EC50 0.04 ppm Agua fresca            | Dafnia - Daphnia magna                                              | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 56400 µg/l Agua marina          | Crustáceos - Palaemonetes pugio                                     | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 32 µg/l Agua fresca             | Dafnia - Daphnia magna                                              | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 55 µg/l Agua fresca             | Dafnia - Daphnia magna                                              | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 42.3 µg/l Agua fresca           | Pescado - Acipenser transmontanus                                   | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 34.3 µg/l Agua fresca           | Pescado - Acipenser transmontanus                                   | 96 horas   |

Sección 12. Información ecológica

|  |                                     |                                                                   |          |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Agudo CL50 45.4 µg/l Agua fresca    | Pescado - Acipenser transmontanus                                 | 96 horas |
|  | Agudo CL50 32 µg/l Agua marina      | Pescado - Oncorhynchus kisutch - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado) | 96 horas |
|  | Agudo CL50 48.1 µg/l Agua fresca    | Pescado - Oncorhynchus mykiss                                     | 96 horas |
|  | Crónico NOEC 10000 µg/l Agua marina | Algas - Gracilaria tenuistipitata                                 | 4 días   |
|  | Crónico NOEC 0.8 mg/l Agua marina   | Algas - Hormosira banksii - Gameto                                | 72 horas |
|  | Crónico NOEC 0.5 mg/l Agua marina   | Algas - Isochrysis galbana - Fase de crecimiento exponencial      | 96 horas |
|  | Crónico NOEC 0.1 ppm Agua fresca    | Pescado - Cyprinus carpio - Joven                                 | 30 días  |

Persistencia/degradabilidad

No disponible.

Potencial de bioacumulación

| Nombre del producto o ingrediente                 | LogP <sub>ow</sub> | FBC  | Potencial |
|---------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| isobutirato de 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetileno | -                  | 5340 | alta      |
| acetato de vinilo                                 | 0.73               | 3.16 | bajo      |
| piritionato cincico                               | 0.9                | 11   | bajo      |
| propilidintrimetanol                              | -0.47              | <1   | bajo      |

Movilidad en el suelo

Coeficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>) : No disponible.

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación** : Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un constatatista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

Sección 14. Información relativa al transporte

Sección 14. Información relativa al transporte

|                                                          | Carretera - NTC 1692 | Marítimo - IMDG | Aéreo - IATA   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Número ONU                                               | No regulado.         | No regulado.    | Not regulated. |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | -                    | -               | -              |
| Clase(s) de peligro para el transporte                   | -                    | -               | -              |
| Grupo de embalaje                                        | -                    | -               | -              |
| Peligros para el medio ambiente                          | No.                  | No.             | No.            |

Información adicional

- IATA

: The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.
- Precauciones particulares para los usuarios

: **Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.
- Transporte a granel según los instrumentos de la IMO

: No disponible.

Sección 15. Información reglamentaria

Lista de inventario

- Australia

: No determinado.
- Canadá

: No determinado.
- China

: No determinado.
- Unión Económica Euroasiática

: **Inventario de la Federación Rusa:** No determinado.
- Japón

: **Inventario de Sustancias de Japón (CSCL):** No determinado.  
**Inventario de Sustancias de Japón (ISHL):** No determinado.
- Nueva Zelanda

: No determinado.
- Filipinas

: No determinado.
- República de Corea

: No determinado.
- Taiwán

: No determinado.
- Tailandia

: No determinado.
- Turquía

: No determinado.
- Estados Unidos

: No determinado.
- Vietnam

: No determinado.
- Regulaciones Nacionales:

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.
- Decreto 1496 del 2018

Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.
- Decreto 0773 del 2021

Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Sección 16. Otra información

Historial

Fecha de impresión

:

12-9-2024

Fecha de emisión/ Fecha de revisión

:

12-9-2024

Fecha de la emisión anterior

:

1-5-2024

Versión

:

1.01

Unique ID

:

D2A5A60AAB0C1EEF81FB9A5FEB078492

Clave para las abreviaciones

:

ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
FBC = Factor de Bioconcentración  
SGA - Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos  
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
N/A = No disponible  
SGG = Grupo de segregación  
ONU = Organización de las Naciones Unidas

Procedimiento utilizado para obtener la clasificación

| Clasificación                                          | Justificación     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1                  | Método de cálculo |
| PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 2   | Método de cálculo |
| PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 3 | Método de cálculo |

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

NOTA IMPORTANTE: La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes : cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del substrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.