

Hoja de Seguridad –Sottofondo 1000

Fecha de revisión: Junio 2025 - Versión 2



COREV

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre del fabricante: Corev De Colombia S.A.S.
Dirección de la empresa: Calle 99 #49-38 Oficina 608, La Castellana - Bogotá, Colombia.
Teléfono de la empresa: 601 7428377
Numero de emergencia: 601 7428377 Lunes a viernes de 7:00 a 17:30.
Nombre del producto: Sottofondo 1000
No. CAS: N/A
Características: Emulsión acrílica modificada. Este producto es una mezcla.

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

Ingrediente	Cas N°	%
Etano-1,2.diol	107-21-1	<1.0
1,6-Dihidroxi-2,5-dioxihexano	3586-55-8	<0.1
Mezcla de biocidas (5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, Metil-4-isotiazolin-3-ona)	26172-55-4; 2682-20-4	<0.1

Nota 1: Los porcentajes indicados son un rango promedio debido a la variabilidad entre lotes y con el fin de proteger la secrecía de la formulación.

Nota 2: No se encuentra listado ningún ingrediente adicional que, según el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, esté clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deba ser reportado en esta sección.

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Este producto es considerado como sustancia no peligrosa bajo el Estándar OSHA HAZARD COMMUNICATION 29 CFR 1910.1200.

Indicaciones de Peligro:

H303 + H313 Puede ser nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel

H315 Provoca Irritación Cutánea

H319 Provoca Irritación Ocular Grave

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por ingestión o contacto.



Consejos de Prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

P280 Usar guantes / Indumentaria protectora / equipo de protección para los ojos

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

Página 1 de 5

Los **Especialistas**
en Texturas

CALLE 99 # 49 - 38 Oficina 608, La Castellana - Bogotá . Tel: +57 742 83 77
Cll 10 A # 13B - 02 BG 9C Parque Industrial Montana - Mosquera Tel: +57 893 98 26

@corevcolombia    www.corev.co



[P301+P330+P331] EN CASOS DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- Piel:** Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos, al tiempo que se retira la ropa y zapatos contaminados. Obtener atención médica si surge irritación o la misma persiste.
- Ojos:** Lávese los ojos inmediatamente con agua abundante durante un mínimo de 15 a 20 Minutos. Asegúrese de enjuagar bien los ojos y para ello separe los párpados con los dedos. Obtenga ayuda médica inmediatamente.
- Inhalación:** Remover y llevar a un área abierta y ventilada
- Ingestión:** Si se ingiere, NO inducir el vómito. Llamar a un médico si la persona se encuentra mal Nunca dar nada por vía oral a una persona inconsciente

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Temperatura de inflamabilidad: No determinado.

Temperatura de encendido espontáneo: No determinado.

Límite inferior de inflamabilidad / explosión: No determinado.

Límite superior de inflamabilidad / explosivo: No determinado.

Instrucciones para combatir incendios:.

AGENTE EXTINGUIDOR: Use polvo químico o espuma al combatir incendios que involucren este material. Los recipientes cerrados pueden enfriarse con agua nebulizada.

Procedimiento de combate al fuego: Evacue del área al personal sin protección. No ingrese en áreas de incendio confinadas sin llevar el equipo de protección completo. El personal especializado en combate al fuego deberá de contar con equipos de suministro de aire autónomos cuando se trate de incendios donde estén involucrados productos químicos, emplear agua atomizada para enfriar contenedores y estructuras adyacentes al fuego.

Situaciones especiales y riesgo de explosión: Este producto no arderá, use técnicas apropiadas para combatir el fuego de los alrededores.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE ESCAPE ACCIDENTAL

Procedimiento en caso de derrame: Portar el equipo de protección adecuado, aspirar o recoger el material y envasarlo en un recipiente sellado para su disposición. Contenga el derrame con un material absorbente inerte como la arena o Tierra y envasarlo en un recipiente sellado para su disposición.

Métodos de disposición: Disponer de acuerdo a las legislaciones locales y federales, mantener alejado del drenaje aguas superficiales y subterráneas.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo y almacenamiento: Almacenar los recipientes cerrados en áreas frías y secas manipular empleando el equipo de seguridad recomendado. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de

Página 2 de 5

Hoja de Seguridad –Sottofondo 1000

Fecha de revisión: Junio 2025 - Versión 2



trabajo. Lavarse las manos después de usar el producto.

Otras precauciones: Mantener el área limpia para evitar contaminaciones. En caso de derrames, utilizar kit de derrames para contención.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

Controles técnicos apropiados: La buena ventilación general debería ser suficiente para controlar los niveles en el aire. Si esos sistemas no son eficaces, utilizar equipos de protección personal adecuados, que funcionen satisfactoriamente y cumplan con las normas de la STPS, OSHA u otras normas reconocidas. Consulte los procedimientos locales de selección, entrenamiento, inspección y mantenimiento de equipos de protección personal.

Equipo de respiración: Local, extracción mecánica Un equipo de respiración purificador de aire aprobado por NIOSH con un cartucho para vapores orgánicos puede ser permisible en ciertas circunstancias cuando se prevé que las concentraciones en el aire excedan Los límites de exposición o no exista ventilación adecuada.

Guantes protectores: Látex o neopreno

Protección ocular: Gafas con resistencia química a salpicadura química ANSI Z87.1

Ventilación: Requerida

Otro equipo de protección: Bata, peto plástico u overol

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:	Líquido	Olor	Ligero olor a emulsión acrílica.
Umbral del olor	ND	pH (en agua):	8.0 - 9.0
Punto de fusión:	ND	Punto de ebullición:	NA
Flash Point:	ND	Velocidad de evaporación:	ND
Presión de vapor:	ND	Densidad de vapores:	ND
Solubilidad:	Soluble en agua	Densidad (g/cm³):	1.00 - 1.10
Volátiles:	ND	Rango de evaporación:	ND
Temperatura de descomposición:	ND	Viscosidad Brookfield @20rpm	10,000 - 20,000 cps
Temperatura de auto-ignición:	ND	Coefficiente de partición n-octano/agua	ND

Página 3 de 5

Los **Especialistas**
en Texturas

CALLE 99 # 49 - 38 Oficina 608, La Castellana - Bogotá . Tel: +57 742 83 77
Cll 10 A # 13B - 02 BG 9C Parque Industrial Montana - Mosquera Tel: +57 893 98 26



SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable
Polimerización violenta:	No ocurrirá
Condiciones a evitar:	Contacto con ácidos o compuestos incompatibles con agua
Incompatibilidad:	Contacto con ácidos o compuestos incompatibles con agua
Productos peligrosos de descomposición:	No ocurrirá

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

RUTA DE EXPOSICIÓN: Ojos. Piel. Inhalación. Ingestión.

POSIBLES EFECTOS EN LA SALUD:

OJOS: Puede causar irritación (alérgica).

PIEL: Puede causar irritación (alérgica).

INHALACIÓN: La inhalación prolongada o excesiva puede causar irritación al sistema respiratorio.

INGESTIÓN: La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómito y diarrea.

ÓRGANOS SEÑALADOS: Ojos. Piel. Sistema respiratorio. Sistema digestivo.

ETANO-1,2-DIOL	TLV 100 mg/m3
Mezcla de biocidas (5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona, Metil-4-isotiazolin-3-ona)	Para mezcla CIT/MIT/Bronopol: LD 50 oral: 1665 mg/kg (rata) LD 50 dérmica: 2000 mg/kg (rata) LC 50 Inhalación / 4 horas: 1.98 mg/l

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ECOTOXICIDAD: No se cuenta con información ambiental para este producto. Se sugiere mantener alejado del drenaje, aguas superficiales y subterráneas.

DESTINO AMBIENTAL: No se cuenta con información ambiental para este producto, se sugiere mantener alejado del drenaje, aguas superficiales y subterráneas.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Disponer de acuerdo a las legislaciones locales y nacionales.

Mantener alejado del drenaje, aguas superficiales y subterráneas

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

No clasificado como peligrosos para las legislaciones de transporte. Decreto 1609 de 2002



COREV

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Decreto 1609 de 2002 - Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Clasificación de productos químicos según la norma **NFPA 704**.

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

EPA: Environmental Protection Agency

IARC: International Agency for Research on Cancer

LD50: Lethal Dose / Dosis letal (DS50)

LC50: Lethal Concentration / Concentración letal (CL50)

NA: No Aplica

ND: No Determinado(a)

NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

TLV: Threshold Limits Values / Valor límite de exposición (VLE)

TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average / Valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo (VLE-PPT)

TSCA: Toxic Substance Control Act

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de seguridad y la ficha técnica de los productos.

COREV