

BauKer.®

KIT DE 178 TERMINALES ELÉCTRICOS
KIT DE 178 TERMINAIS ELÉTRICOS

Modelo: HT23120506 110 V~ - 220 V~

TERMINALES ELÉCTRICOS

Los terminales eléctricos BAUKER, son fabricados con cobre de muy alta pureza, especificado especialmente para aplicaciones eléctricas. Proporcionan una máxima seguridad en sus conexiones eléctricas, garantizando una excelente conectividad y resistencia mecánica. Permiten en cada terminación conservar las características originales del cable utilizado. Los terminales eléctricos BAUKER son de uso exclusivo para cables de Cobre y/o Aluminio. Se instalan comprimiéndose sobre el extremo de los cables utilizando una herramienta de compresión con dados adecuados a cada calibre.

TERMINAIS ELÉTRICOS

Os terminais elétricos BAUKER são fabricados em cobre de altíssima pureza, especialmente especificados para aplicações elétricas. Proporcionam máxima segurança em suas conexões elétricas, garantindo excelente conectividade e resistência mecânica. Os terminais elétricos BAUKER são exclusivamente para uso com cabos de cobre e/ou alumínio. São instalados comprimindo a extremidade dos cabos por meio de uma ferramenta de compressão com matrizes adequadas para cada calibre.

DESCRIPCIÓN:

- Estos sirven como terminales para sistemas de baja tensión.
- Conectar mecánicamente (a través de pernos) todo tipo de cable a otro cable, equipos transformadores, barras de distribución, etc.
- Voltaje máximo de operación: 220 V~.
- Temperatura máxima de operación: 75 °C.

OBSERVACIONES:



Para una correcta instalación, se debe realizar la compresión del terminal con una crimpadora adecuada.




DESCRIÇÃO:

- Eles servem como terminais para sistemas de baixa tensão.
- Conectam mecanicamente (por meio de parafusos) todos os tipos de cabos a outros cabos, equipamentos de transformadores, barras de distribuição, etc.
- Tensão máxima de operação: 220 V~.
- Temperatura máxima de operação: 75°C.

OBSERVAÇÕES:

Para a instalação correta, o terminal deve ser comprimido com uma máquina de crimpagem adequada.

DIAGRAMA	CONECTOR	DIMENSIONES DEL TERMINAL DIMENSÕES DO TERMINAL					CALIBRE DEL CABLE CALIBRE DO CABO		COLOR/COR
	B±0.5mm	D±0.5mm	L±0.5mm	F±0.5mm	H±0.5mm	AWG	MM²		
	7,98	4,20	20,72	7,30	10,23	22-16	0.5-1.5	rojo/ vermelho	
	6,50	4,70	17,98	4,50	10,50	16-14	1.5-2.5	azul	
	6,60	4,70	19,60	6,00	10,57	16-14	1.5-2.5	azul	
	8,67	4,70	21,82	7,10	10,80	16-14	1.5-2.5	azul	
	10,79	4,70	27,05	10,80	10,59	16-14	1.5-2.5	azul	
	8,50	6,20	24,25	7,50	13,00	12/10	4.0-6.0	amarillo/ amarelo	
	15,70	6,31	33,22	13,30	13,30	12/10	4.0-6.0	amarillo/ amarelo	
	5,50	4,60	20,30	-	10,4	16-14	1.5-2.5	azul	
	6,30	4,60	20,30	-	10,4	16-14	1.5-2.5	azul	
	7,80	4,60	20,30	-	10,4	16-14	1.5-2.5	azul	
	5,50	4,40	20,20	-	10,4	22-16	0.5-1.5	rojo/ vermelho	
	7,80	3,90	20,20	-	10,4	22-16	0.5-1.5	rojo/ vermelho	

  	-	4,2	24,9	-	-	22-16	0.5-1.5	rojo/ vermelho
	-	4,49	24,9	-	-	16-14	1.5-2.5	azul
	-	6,46	24,9	-	-	12-10	4.0-6.0	amarillo/ amarelo
	7,10	3,90	20,15	-	10,1	22-16	0.5-1.5	rojo/ vermelho
	7,20	4,12	21,2	-	10,5	16-14	1.5-2.5	azul
	6,20	4,00	21,8	-	10,32	16-14	1.5-2.5	azul