



Protección anticaídas

LO137200JWW

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga doble graduable para restricción de caídas. Equipado con dos mosquetones con guardacabos de 65mm de apertura en cada extremo, y de una hebilla graduable. Con norma ANSI X359.3-2019



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Refuerzo en reata dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.



Compatibilidad

- Compatible con todo tipo de arneses

Certificaciones y normas

ANSI Z359.3-2019



Protección anticaídas

LO137200JWW

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga doble graduable para restricción de caídas. Equipado con dos mosquetones con guardacabos de 65mm de apertura en cada extremo, y de una hebilla graduable. Con norma ANSI X359.3-2019

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Eslinga plana
Composición del soporte principal	Acero cincado
Longitud mínima	1,8 m
Largo	1,80 m
Apertura	65 mm
Opening	2.5545 inch
Elementos incluidos	Bolsa de almacenamiento
Color	Negro-Amarillo
SIZE	1,3 a 1,8 m
Ventaja adicional	Sistema de comunicación de datos
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Protección anticaídas

LO137200JWW

SISTEMAS DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO

Eslinga doble graduable para restricción de caídas. Equipado con dos mosquetones con guardacabos de 65mm de apertura en cada extremo, y de una hebilla graduable. Con norma ANSI X359.3-2019

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
WCOLO137200JWW	Negro-Amarillo	1,3 a 1,8 m	LO137200JWW	0	0	7	1	0.0