



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)

BASECOAT PARA SISTEMAS DEFS, DAFS Y EIFS YESO & CEMENTO WITH FIBERGLASS.

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPANIA

Información del Fabricante	Fabrica de Productos para Construcción FAPROCO S.A.S Carrera 8ª No.182-56. BOGOTA – COLOMBIA TEL. (601) 695 24 29. Móvil: +57 311 722 30 50 E-MAIL: faproco.sas@gmail.com	
Información del Producto	Producto(s)	MEGA BASECOAT
	Nombre Común	Capa Base – Base Coat
	Sinónimos	No aplica
	Usos	Base Coat, Capa Base para láminas de yeso con recubrimiento en fibra de Vidrio y Placas de Cemento con Malla de Fibra de vidrio en los sistemas DEFS, DAFS Y EIFS.

SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

Tipo de producto	Mezcla
Descripción química	Mezcla de minerales, agua, resinas y aditivos

SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

Descripción General de Emergencias	No se espera que este producto genere peligros durante el uso normal. Sin embargo, la exposición a altos niveles de polvo generado por medios de pulido posteriores a la aplicación puede causar irritación de la piel, ojos, nariz, garganta o del tracto respiratorio superior.
---	---

EFFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

AGUDOS

Inhalación	La exposición prolongada al polvo generado por procesos de pulimento posteriores a la aplicación del producto puede irritar los ojos, la piel, la nariz, la garganta y el tracto respiratorio superior. Las personas expuestas a grandes cantidades de este polvo se verán forzadas a abandonar el área debido a condiciones de incomodidad como tos, estornudos e irritación nasal. Después de la inhalación excesiva puede ocurrir respiración dificultosa. Si los síntomas respiratorios persisten, consulte a un médico.		
Ojos	El polvo puede causar irritación mecánica de los ojos. Si persiste el ardor, enrojecimiento, comezón, dolor o se desarrollan otros síntomas, consulte a un médico.		
Piel	Ninguno	Conocido	
Ingestión	Ninguno	Conocido	

CRÓNICOS

Inhalación	La exposición prolongada y repetida al polvo puede causar afecciones pulmonares.		
Ojos	Ninguno	Conocido	
Piel	Ninguno	Conocido	
Ingestión	Ninguno	Conocido	

CARCINOGENICIDAD Y CLASIFICACIÓN DE INGREDIENTES:

No aplica.

SECCION 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS.

Inhalación	Traslade a la persona a un sitio con aire fresco. Abandone el área de exposición y permanezca alejado hasta que desaparezca la tos y otros síntomas. Usualmente no es necesario aplicar otras medidas, sin embargo, si las condiciones lo ameritan, consulte a un médico.
-------------------	---



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)

BASECOAT PARA SISTEMAS DEFS, DAFS Y EIFS YESO & CEMENTO WITH FIBERGLASS.

Ojos	No se frote ni se rasque los ojos. Para prevenir la irritación mecánica, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
Piel	Lávese con agua y jabón suave. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
Ingestión	No se debe ingerir ni comer este producto, en caso contrario lavar la boca con agua y consultar al médico.

CONDICIONES MÉDICAS QUE SE PUEDEN AGRAVAR: Enfermedades del tracto respiratorio superior y pulmonares preexistentes, tales como bronquitis, enfisema y asma, entre otras. Enfermedades preexistentes de la piel, como erupciones y dermatitis, entre otras.

SECCION 5. MEDIDAS DE EXTINCION DE INCENDIOS.

Riesgos generales de incendio	Ninguno conocido.		
Medios de extinción de incendios	Agua o medios apropiados de extinción de incendios para el fuego circundante.		
Procedimientos especiales para la extinción de incendios	Use el equipo de protección personal apropiado.		
Peligros inusuales de incendio y Explosión	Ninguno conocido.		
Productos de combustión Peligrosos	Por encima de 800 °C – el carbonato de calcio puede descomponerse en óxido de calcio (CaO) y dióxido de carbono (CO ₂).		
Punto de inflamación	N/A	Auto ignición	N/A
Método utilizado	N/A	Clasificación de inflamabilidad	N/A
Límite inflamable superior	N/A		
Límite inflamable inferior	N/A	Velocidad de combustión	N/A

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL.

Contención	No aplican precauciones especiales. Use el equipo de protección personal apropiado.
Limpieza	Use los procedimientos normales de limpieza secos para recoger la mayor cantidad de material antes que el material seque, posteriormente lavar con agua. No aplican precauciones especiales.
Eliminación	Cumpla todas las normativas locales. Nunca descargue derrames grandes de material directamente en las tuberías de alcantarillado ni en aguas superficiales

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Manipulación	Evite el contacto del polvo con los ojos. Use la protección ocular apropiada contra el polvo. Reduzca al mínimo la generación y acumulación de polvo. Evite inhalar el polvo. Use la protección respiratoria apropiada contra el polvo al trabajar en áreas con ventilación insuficiente. Aplique buenas prácticas de seguridad e higiene industrial.
Almacenamiento	Almacene el producto en un área fresca, seca y ventilada, lejos de las fuentes de calor, humedad y otros materiales incompatibles.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)

BASECOAT PARA SISTEMAS DEFS, DAFS Y EIFS YESO & CEMENTO WITH FIBERGLASS.

Controles de Exposición	Si las operaciones del usuario generan polvo en suspensión en el aire, use ventilación para mantener las concentraciones de polvo por debajo de los límites de exposición permisibles. En sitios donde la ventilación general es inadecuada, use cerramientos de proceso, ventiladores de extracción locales, u otros controles de ingeniería para mantener los niveles de polvo por debajo de los límites de exposición permisibles.
Equipo de Protección Personal.	
Protección Respiratoria	Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA que esté equipado con cartuchos contra partículas en áreas con ventilación insuficiente. Tapabocas Tipo N-95 con Filtro 8511
Ojos	Use protección ocular, anteojos de seguridad o gafas de seguridad, para evitar el posible contacto con los ojos.
Piel	Use guantes de Nitrilo y ropas protectoras para impedir el contacto repetido o prolongado de la piel.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Estado Físico	Solido en dispersión	Riesgo de Incendio y Explosión	Ninguno
Viscosidad	125000 ± 10000 cP	Contracción	Max. 3%
Tiempo de Endurecimiento	Variable	Punto de Ebullición	No resuelto
Presión de Vapor a 20°C	23mbar (agua)	Punto de Fusión	No aplica
Gravedad Especifica	1.70	Punto de Ignición	No resuelto
Rango de pH A 25°C	8 – 9	Punto de Congelación	No resuelto
Tamaño de Partículas	Variable	Peso molecular	Mezcla
Agrietamiento	Ninguno	Olor	Levemente aromático
Resistencia a Productos Químicos	No se debe mezclar con solventes orgánicos o compuestos que los posean	Contenido COV	No determinado
Peligro General de Incendio	Es poco probable que arda	Porcentaje Volátil	Bajos niveles se emiten en presencia de altas temperaturas

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD QUÍMICA.

Estabilidad	Estable.
Condiciones que se Deben Evitar	Ninguno conocido.
Incompatibilidad	Ninguno conocido.
Polimerización Peligrosa	Ninguno conocido.
Descomposición Peligrosa	Ninguno conocido.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se espera que este producto genere peligros durante el uso normal. Sin embargo, la exposición a altos niveles de polvo generado por medios de pulido posteriores a la aplicación puede causar irritación de la piel, ojos, nariz, garganta o del tracto respiratorio superior.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (MSDS)

BASECOAT PARA SISTEMAS DEFS, DAFS Y EIFS YESO & CEMENTO WITH FIBERGLASS.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad Ambiental	Este producto no tiene efecto adverso para el medio ambiente.
Valor de Eco-toxicidad	No determinado.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

Elimine el material de acuerdo con las leyes y locales. Nunca descargue el material directamente en las tuberías de alcantarillado ni en aguas superficiales. Consulte a las agencias normativas ambientales para obtener asesoramiento sobre las prácticas aceptables de eliminación.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

No es un material peligroso para el transporte. No está clasificado ni reglamentado.

Nombre de Embarque	Igual al nombre del producto
Clase de Peligro	No está clasificado
UN/NA #	Ninguno, no está clasificado.
Grupo de Embalaje	Ninguno
Etiquetas Necesarias	No aplica

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN NORMATIVA

Todos los ingredientes de este producto están incluidos en el Inventario de Sustancias Químicas para la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Clasificaciones NFPA:		Clasificaciones HMIS:	HEALTH * 1	0 = Riesgo mínimo
Salud: 1		Salud: 1	FLAMMABILITY 0	1 = Riesgo leve
Incendio: 0		Incendio: 0	PHYSICAL HAZARD 0	2 = Riesgo moderado
Reactividad: 0		Reactividad: 0	PERSONAL PROTECTION E	3 = Riesgo serio
		Protección: E		4 = Riesgo grave

La información contenida en este documento aplica a este material específico en la forma suministrada. El usuario es responsable verificar por sí mismo la idoneidad y la integridad de esta información para su propio uso particular.

Industrias Ventura S.A.S considera que la información contenida en este documento es exacta; no obstante, no ofrece ninguna garantía sobre tal exactitud y no asume ninguna responsabilidad relacionada al uso de la información que se encuentre en la presente hoja.

Línea de Emergencias Nacional: **CISPROQUIM®**. Los números de la línea para el reporte de emergencias químicas son: 018000-916012 línea gratuita 24 horas y 7 días a la semana desde fijo y celular y +(57) 601 288 60 12 (Bogotá).

Versión: SGA 30/01/2026. SG-FPS2026

