

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto formulado con ésteres de alta calidad, pureza y transparencia, qué por su evaporación controlada, nos permite mejorar el flujo y nivelación durante la aplicación y formación de película.
- Está formulado con insumos innovadores de bajo contenido de VOC (según la EPA – Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos) y bajo contenido de HAP (Contaminante Peligroso del Aire).
- Recomendado para una correcta dilución de todo tipo de recubrimientos a base de resinas de poliuretano: bases, fondos, selladores, barnices y esmaltes.
- Para la limpieza de equipos que han sido usados en la aplicación de recubrimientos poliuretanos y poliéster.
- No contiene insumos químicos fiscalizados.

DATOS FÍSICOS

Color: Transparente

Peso por Galón: 3.4 ± 0.2 Kg.

Punto de inflamación: -10°C

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Es inflamable.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben de incluir una adecuada ventilación y los equipos de protección personal como son: Guantes, lentes de seguridad, mascarilla con filtro de vapores orgánicos y ropa que evite el contacto con la piel.
- Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado con la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica inmediata.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- Después de usar, lávese con abundante agua y jabón.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Para más información consultar con la Hoja de Seguridad (MSDS).

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses desde su fabricación si se almacena bajo techo a una temperatura entre 4°C y 38°C en envase lleno y cerrado.

Rev. Julio 2025