Megaron

MICROLITE®

SYSTEM EXPERT

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: **1 L**



PRZEZNACZENIE

Microlite Sealer to grunt o bardzo wysokiej szczelności. Aplikowany na beton dekoracyjny Microlite przed lakierowaniem zapewnia zwiększoną szczelność i plamoodporność oraz większą stabilność i przewidywalność koloru. Może być także wykorzystany do całkowitego ujednolicenia chłonności podłoża przed aplikacją Microlite, czyli tak zwanego odcięcia podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA MICROLITE POD MICROLITE LAKIER EXPERT

Podłoże Microlite powinno być odpylone i czyste. Wszelkie zabrudzenia należy zeszlifować przed gruntowaniem ponieważ grunt je utrwali. Sealer nanosić wałkiem. Nadmiar i powstające zacieki dokładnie rozprowadzić ponownymi pociągnięciami wałka. Zadbać o całkowite i dokładne zwilżenie powierzchni widoczne poprzez wyraźną zmianę koloru po zwilżeniu. W miejscach trudniej dostępnych, jak narożniki, zagruntować pędzlem, wciskając go w narożnik. Do lakierowania można przystąpić zaraz po gruntowaniu, jak tylko błyszcząca od nadmiaru gruntu powierzchnia zrobi się matowa.

ODCIĘCIE PODŁOŻA PIERWOTNEGO

Podłoże pierwotne przed odcinaniem powinno być wyrównane, odpylone i czyste. Wszelkie nierówności, jak na przykład fugi w płytkach powinny być uzupełnione przed odcięciem gruntem Microlite Sealer. Grunt nanosić wałkiem lub pędzlem, dbając o nawilżenie całego podłoża, a nie tylko obszarów o większej chłonności. Przed aplikacją betonu dekoracyjnego Microlite pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

NARZĘDZIA

Do nakładania gruntu Sealer przed lakierowanie używać tylko wałków wysokiej jakości, najlepiej zalecanych przez Megaron. Wałki niskiej jakości mogą gubić dużo włosków i pozostawiać w ten sposób defekty w późniejszej powłoce lakierniczej. Niezależnie od jakości wałka, nowy wałek umyć dokładnie pod bieżącą wodą przez około minutę. Wałki niskiej jakości, o niskiej chłonności mogą powodować zacieki przy gruntowaniu. Jeśli wałek nie jest w stanie zebrać nadmiaru gruntu z podłoża w celu uniknięcia zacieków należy zmienić wałek na bardziej chłonny.

MYCIE NARZĘDZI I ZABRUDZEŃ

Narzędzia myć ciepłą wodą z mydłem. Świeże, mokre zabrudzenia zmywać wodą. Wyschnięte zabrudzenia najlepiej usunąć mechanicznie.

WYDAJNOŚĆ NA PODŁOŻU MICROLITE

1 Litr: 10 m²

ZUŻYCIE NA PODŁOŻU MICROLITE

1. warstwa: 85 ml / m²

SKŁADOWANIE, OPAKOWANIE I ODPADY

Składować w temp. od 5 do +30°C. Puste opakowanie i pozostały produkt przekazać do PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obecnego w każdej gminie.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji. UWAGA!!! Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Prace prowadzić przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Więcej informacji na: www.megaron.eu i po odczytaniu kodu QR.

CHECKLISTA WYKONAWCZA

NAKŁADANIE

- [x] Nakładaj 1 warstwę
- [x] Zadbaj o całkowite zwilżenie podłoża Sealerem
- [x] Użyj wałka wysokiej jakości. Umyj go dokładnie przed użyciem.
- [x] Nakładaj lakier po dokładnym wchłonięciu Sealera i zmatowieniu się powierzchni.
- [x] Uważaj, żeby nie zabrudzić przed gruntowaniem.
- [x] Uważaj, żeby nie zostawić zacieków.





SYSTEM PODSTAWOWY

Najprostszy i najszybszy sposób na wykończenie powierzchni. Lakier podstawowy zapewnia trwałą, wodoodporną powłokę ochronną, która zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią, zabrudzeniami i codziennym użytkowaniem. Ze względu na łatwość aplikacji i krótki czas schnięcia jest idealnym rozwiązaniem do większości zastosowań. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani doświadczenia.

	Baza	System Podstawowy	System Expert	
Nazwa	Microlite Milano	Lakier Bezbarwny	Sealer	Lakier Expert
Technologia	Cement Portlandzki	Żywica 1K	Żywica 1K	Żywica 2k
Baza chemiczna	Mineralna	Wodna	Wodna	Wodna
Funkcja	Dekoracyjna, nadaje wytrzymałość	Ochrona przed ścieraniem, plamoodporność, wodoszczelność	Głęboka szczelność, stabilizacja koloru	Ochrona przed ścieraniem, plamoodporność, wodoszczelność
Opakowanie / wydajność	10 kg → 5 m^2 (2 warstwy)	1 l → 5 m^2 (3 warstwy)	1 l → 10 m^2 (1 warstwa)	1,2 l (A+B) → 5 m^2 (3 warstwy)
Opakowanie	Worek	Puszka	Puszka	Puszka
Termin przydatności	12 miesięcy	12 miesięcy	12 miesięcy	24 miesiące
Czas pracy	60 minut	-	-	2 godziny
Liczba warstw	2-3	2-3	1	2-3
Obszar stosowania	Do wnętrz, na zewnątrz	Do wnętrz	Do wnętrz, na zewnątrz	Do wnętrz, na zewnątrz
Zastosowania	n/d	Sypialnia, łazienka, pokój dzienny	n/d	Ekskluzywne wnętrza, umywalki, brodziki, tarasy, lokale usł.



SYSTEM EXPERT

Zaawansowany system do zabezpieczania betonu dekoracyjnego Microlite, sformułowany z myślą o szczególnie wymagających zastosowaniach. Zapewnia bardzo wysoką odporność na ścieranie, intensywne użytkowanie oraz działanie wilgoci i środków chemicznych. System Expert zalecany jest do przestrzeni, takich jak: ekskluzywne apartamenty, wille, przestrzenie publiczne, hotele i miejsca narażone na długotrwałe zaleganie wody. Ze względu na konieczność precyzyjnego przygotowania i aplikacji, system przystosowany jest dla ekspertów w swoim fachu.