K-2

Grunt sczepny

SZYBKOSCHNĄCY

Dostępne opakowania: **4 kg**





WYDAJNOŚĆ



WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ



DROBNE KRUSZYWO SCZEPNE



DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ



CZAS SCHNIĘCIA 2-24 H*

*w zależności od powierzchni i warunków

PRZEZNACZENIE

Gotowy do użycia grunt na trudne podłoża, zwiększający przyczepność klejów do płytek, tynków, zapraw cementowych, posadzek, wylewek i powłok dekoracyjnych. Tworzy tzw. mostek sczepny. Do stosowania na podłoża takie jak płytki ceramiczne, pustaki i cegły ceramiczne, kamień, beton, lastryko, OSB, lamperie, farby olejne i inne podłoża twarde, śliskie i nie chłonne lub budzące wątpliwość co do przyczepności typowych zapraw budowlanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i oczyszczone z zabrudzeń takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i innych substancji zmniejszających przyczepność. Wszelkie luźne elementy jak wykruszające się fugi lub wióry usunąć. Nie ma potrzeby dodatkowego ówczesnego gruntowania gruntem uniwersalnym. Nie stosować na wilgotnym podłożu oraz w przypadku podejrzenia podciągania wilgoci w podłoże.

WYKONANIE

Przed użyciem przemieszać, kruszywo może osiadać na dnie pojemnika. Grunt nanosić wałkiem lub pędzlem, zadbać o równomierne pokrycie całego podłoża. Warstwa gruntu powinna być wyraźnie widoczna po nałożeniu i kryjąca podłoże, jeśli nałożona warstwa ledwo kryje podłoże należy zmienić narzędzie do nakładania lub mniej rozprowadzać. Bardzo cienka warstwa gruntu może nie spełniać swoich założonych właściwości sczepnych. Po nałożeniu poczekać do całkowitego wyschnięcia przed nakładaniem docelowej warstwy wykończeniowej. Czas wysychania różni się w zależności od podłoża, warunków w pomieszczeniu, przewietrzania i wentylacji oraz wielkości pokrytej powierzchni.

CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ I NARZĘDZI

Narzędzia myć wodą. Świeże zabrudzenia myć wodą. Wyschnięte i związane zabrudzenia usunąć mechanicznie poprzez ścieranie, skrobanie lub szlifowanie.

ZUŻYCIE

Zużycie to około 0,2-0,3 kg/m². Zużycie zależy od chłonności i nierówności podłoża, zastosowanej metody nakładania i stopnia rozprowadzenia. Zbyt mocne i cienie rozprowadzenie ogranicza właściwości sczepne!

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA I OPAKOWANIA

12 miesięcy od daty produkcji, na kołnierzu wiadra. Puste opakowanie wyrzucić zgodnie z zaleceniem segregacji w danej gminie. Pozostały produkt przekazać do utylizacji np. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w twoim regionie. Przechowywać w temperaturze 5-30°C. Nie piętrzyć palet.

DANE TECHNICZNE

Kolor:	jasnoszary	Gęstość typowa:	1,4 kg/l
Konsystencja:	płyn średniej gęstości		

SKANUJ KODY ODBIERAJ NAGRODY
PRODUKT OBJĘTY PROGRAMEM: SPECJALISTA
KAŻDE WIADERKO ZAWIERA KOD WARTY W PROGRAMIE SPECJALISTA
4 PKT.* ZA WIADRO 4 KG
*2 RAZY WIĘCEJ PUNKTÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW PRO