Tractor Forestal
Área de regulación: EU
TREEMME X



MODELO	TREEMME 250X	TREEMME 350X
Longitud (mm)	5330	5690
Paso (mm)	2650	2800
Ancho (mm)	2470	2470
Ancho cabina (mm)	1200	1200
Altura máxima (mm)	–	–
Radio de giro en las ruedas (mm)	4130	4350

MODELO	TREEMME 250X	TREEMME 350X
RENDIMIENTO		
Masa total en vacío (kg)	8000	9200
Capacidad enganche de 3 puntos (kg)	4500	4500
Pendiente máxima transversal	30%	30%
Pendiente máxima superable en vacío	60%	60%
TREN DI MOTRIZ		
Motor	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Cilindrada/Cilindros (l)	6.1/6	7.8/6
Potencia del motor (kW/HP)	180/244.8	250/340
Tecnología anti-contaminación	Stage V	Stage V
Depósito de combustible (l)	265	350
Depósito de AdBlue (l)	32	50
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Ejes	Axial	Axial
Frenos máquina	En baño de aceite	En baño de aceite
Freno de estacionamiento de bloqueo automático	●	●
Número de marchas	2	2
Velocidad máxima (km/h)	40	36
HIDRÁULICA		
Bomba hidráulica	LS	LS
Caudal/Presión (l/min - bar)	120 - 230	120 - 230
CABINA		
Asientos con suspensión neumática	●	●
Cabina ROPS	●	●
Mandos cabina	Joystick	Joystick
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	–	–
Cortina parasol en cabina	○	○
Cuatro ruedas motrices	●	●
Cuatro ruedas directrices	●	●
Neumáticos estándar	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Gancho de remolque trasero	●	●
Desconectador de batería automático	●	●
Cámara trasera	○	○
Modos de viraje	3 + 10PT	3 + 10PT

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/10/2026 - 8:59

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.