

Тракторы- Погрузчики

Multifarmer 44.9



**PERFORMANCE AND FEATURES****MF44.9CS-170-CVTRONIC****РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Порожний вес (кг)	9530
Максимальная грузоподъемность (кг)	4400
Высота подъема (м)	8.8
Максимальный вылет (м)	5.8
Высота подъема при максимальном грузе (м)	8.8
Вылет с максимальным грузом (м)	1.7
Грузоподъемность на максимальной высоте (кг)	4400
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг)	1000
Боковое смещение стрелы (мм)	-
Поперечное выравнивание шасси (%)	+/-8
Кол-во секций стрелы	3

МЕХАНИКА

Двигатель	FPT NEF45
Объем / кол-во цилиндров	4500/4
Мощность (кВт/л.с.)	125/170
Система обработки выхлопных газов	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ревверсивный вентилятор охлаждения радиаторов	○
Максимальная скорость движения (км/час)	40
Объем топливного бака (л)	140
Объем бака мочевины (л)	18
Гидростатическая трансмиссия	CVTronic
Система EPD	PLUS
Joystick autoaccelerante	STD
Мосты	Соосные
Бортовые редукторы	Планетарные
Тормозная система	Сухая дисковая

ГИДРАВЛИКА

Насос рабочей гидравлики	LS+FS
Производительность-давление (л/мин - бар)	150 - 210
Объем бака гидросистемы (л)	100
Гидромурфты на оконечности стрелы	●
Гидромурфты задние	

КАБИНА

Облицовка кабины	PREMIUM
ASCS	деловой костюм
Кабина FOPS (2-го Уровня)	●
Кабина ROPS	●
Органы управления	Электронный джойстик
Наклоняемая кабина	
Инвертор направления движения	Dual reverse

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Гидропневмоподвеска кабины	●
Гидропневмоподвеска стрелы	○
Гидропневмоподвеска шасси	-
Рабочее освещение на кабине	●
Солнцезащитная шторка	●
Гидрозамок крепления навесного оборудования	●
Подготовка для работы с платформой для людей	○
Палетные вилы	●
Контроль пошагового хода	●
Полный привод	●
Управление поворотом 4-х колес	●
Три способа рулевого управления	●
Стандартные колеса	
Опциональные колеса	
Аутригеры	
Вращение кабины	
Европейская сертификация как трактор	●
Сертификация пневматической системы торможения прицепов (тонн)	○
Сертификация гидравлической системы торможения прицепов (тонн)	○
ВОМ	
Трехточечная навеска	



— not available
 ● standard
 ○ optional

РАЗМЕРЫ



	MF44.9CS-170-CVTRONIC		
A - Длина	5570		
C - колёсная база	2950		
F - очистка грунта	440		
H - ширина	2400		
M - ширина кабины	1010		
P - высота	2590		
R - Радиус поворота колес	4090		
S - Радиус поворота у вил	5020		

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



