Cingo Multifunzione

Область регулирования: EU

M8.3EVO



МОДЕЛЬ	M8.3EVO
Высота (mm)	1175
Размер резиновых гусениц (mm)	180x72x36
Дорожный просвет (mm)	100
Ширина (мм)	800
Длина (мм)	1620

МОДЕЛЬ	M8.3EVO
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Вместимость кузова (м³)	0,4
Порожний вес (кг)	510
Макс. продольный уклон (%)	20
Максимальный продольный уклон (%)	35
Максимальная грузоподъемность (кг)	800
Максимальная скорость движения (км/час)	4
Насос навесного оборудования	8+2,5
Расход насоса навесного оборудования (л/мин)	27+8
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА	
Амортизированная платформа оператора	●
Рычаги управления	●
Индикатор состояния двигателя	●
Опорная рукоятка оператора	●
ДВИГАТЕЛЬ	
Электрический стартер	●
Аккумулятор (только электрическая модель)	–
Инвертор (только электрическая модель)	–
Топливо	Дизель
Рабочий объем/кол-во цилиндров (cc/n°)	600/2
Двигатель	Kubota Z602
Мощность двигателя (л. с./кВт)	17/12,5
Тип трансмиссии	Гидростатический
Опорные ролики гусениц	4
Мотор-редукторы	●
Гидростатический насос	●
Объем топливного бака (л)	14
Объем бака гидросистемы (л)	19
Система обработки выхлопных газов	Stage V
Система охлаждения	Жидкость
ОПЦИИ	
Многофункциональное устройство с быстроразъемным соединением	●
Кабель для аварийного запуска	●
Масляный радиатор	●
Дренажная линия	○
Трехточечная навеска	Опция
Быстрое соединение рычагов	●
Стабилизирующая опора	Опция

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 10:8

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.