

Cingo Transporter

Область регулирования: **EU**

M500

MERLO



МОДЕЛЬ	M500
Высота (мм)	1125
Размер резиновых гусениц (мм)	160x72x33
Дорожный просвет (мм)	115
Ширина (мм)	690
Длина (мм)	1471

МОДЕЛЬ	M500
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Вместимость кузова (м³)	0,23
Порожний вес (кг)	230
Макс. продольный уклон (%)	20
Максимальный продольный уклон (%)	35
Максимальная грузоподъемность (кг)	500
Максимальная скорость движения (км/час)	3,5
Насос навесного оборудования	—
Расход насоса навесного оборудования (л/мин)	—
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА	
Амортизированная платформа оператора	—
Рычаги управления	●
Индикатор состояния двигателя	—
Опорная рукоятка оператора	●
ДВИГАТЕЛЬ	
Электрический стартер	—
Аккумулятор (только электрическая модель)	—
Инвертор (только электрическая модель)	—
Топливо	Газ
Рабочий объем/кол-во цилиндров (cc/п°)	196/1
Двигатель	Honda GX200
Мощность двигателя (л. с./кВт)	5,6/4,1
Тип трансмиссии	Гидравлика
Опорные ролики гусениц	3
Мотор-редукторы	—
Гидростатический насос	—
Объем топливного бака (л)	3,1
Объем бака гидросистемы (л)	21
Система обработки выхлопных газов	Stage V
Система охлаждения	Воздух
ОПЦИИ	
Многофункциональное устройство с быстросъемным соединением	—
Кабель для аварийного запуска	—
Масляный радиатор	—
Дренажная линия	—
Трехточечная навеска	—
Быстрое соединение рычагов	—
Стабилизирующая опора	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер **Merlo**



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 9:52

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.