

Tracteurs Télescopique

Multifarmer 44.7





PERFORMANCE AND FEATURES

MF44.7CS-170EE-CVTRONIC

Performance

Masse totale à vide (kg)	9150
Capacité maximale (kg)	4400
Hauteur de levage (m)	6.8
Envergure maximale (m)	3.6
Hauteur de levage à la portée maximale (m)	6.8
Envergure à la portée maximale (m)	1.7
Capacité à la hauteur maximale de levage (kg)	4400
Capacité à l'envergure maximale (kg)	1900
Déport latéral de la flèche (mm)	-
Mise à niveau du châssis (%)	+/-8
Sections de bras	2

Powertrain

Moteur	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres	4500/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventilateurs à pales réversibles	○
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (l)	140
Réservoir de AdBlue (l)	18
Transmission hydrostatique	CVTronic
EPD	PLUS
Joystick autoaccélérateur	STD
Essieux	Axial
Réducteurs	Planétaire
Freins	Disques secs

Hydraulique

Pompe hydraulique	LS + FS
Débit / pression (l / min-bar)	150 - 210
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100
Prise hydraulique en tête de la flèche	●
Prise hydraulique postérieure	

Cabine

Préparation cabine	PREMIUM
ASCS	Complet
Cabine FOPS II	●
Cabine ROPS	●
Commandes	Joystick électronique
Cabine inclinable	
Système d'inversion	Dual reverse

Configuration

Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	●
Suspensions hydropneumatiques BSS	○
Suspensions hydropneumatiques EAS	-
Phares de travail sur cabine	●
Store pare-soleil en cabine	●
Tac-lock	●
Prédisposition nacelle	○
Deux fourches flottantes	●
Pédale de l'Inching	●
Quatre roues motrices	●
Quatre roues directrices	●
Trois types de braquage	●
Pneus standard	
Pneus OPT	
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	
Rotation de la tourelle	
Homologation européenne tracteur agricole	●
Freins pneumatiques (ton)	○
Freins hydrauliques (ton)	○
PTO	●
Fixation à 3 points	



- not available
- standard
- optional

Dimensions



	MF44.7CS-170EE- CVTRONIC		
A - Longueur	5370		
C - Empattement	2950		
F - Gare du sol	440		
H - Largeur	2400		
M - Largeur de la cabine	1010		
P - Hauteur	2590		
R - Rayon de braquage des roues	4090		
S - Rayon de braquage aux fourches	4860		

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



