
Tractores



Telescópicos Área de regulación: EU MF34.9





MODELO	MF34.9-140	MF34.9CS-140	MF34.9CS-140-CVT
A - Longitud (mm)	5440	5440	5440
C - Distancia entre ejes (mm)	2850	2850	2850
F - Despeje del terreno (mm)	430	430	430
H - Ancho (mm)	2240	2240	2240
M - Ancho cabina (mm)	1010	1010	1010
P - Altura (mm)	2485	2485	2485
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	4900	4900	4900

MODELO	MF34.9-140	MF34.9CS-140	MF34.9CS-140-CVT
PRESTACIONES			
Masa total en vacío (kg)	8400	8500	8500
Máxima capacidad (kg)	3400	3400	3400
Altura de elevación (m)	8.8	8.8	8.8
Voladizo máximo (m)	6	6	6
Traslación lateral del brazo (mm)	_	_	_
Nivelación del chasis (%)	+/-8	+/-8	+/-8
Secciones de los brazos	3	3	3
POWERTRAIN			
Motor	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Cilindrada / cilindros (I)	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	100/136	100/136	100/136
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	0	0	0
Velocidad máxima (km/h)	40	40	40
Depósito de combustible (I)	140	140	140
Depósito de AdBlue (I)	18	18	18
Transmisión hidrostática EPD	•	•	CVTronic
Joystick electrónico	•	•	•
Ejes	Axial	Axial	Axial
Frenos	Discos secos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA			
Caudal / presión (I / min-bar)	145-210	145-210	145-210
Depósito del aceite hidráulico (I)	100	100	100
CABINA			
ASCS	Light	Light	Light
Cabina FOPS/ROPS	•	•	•
Cabina inclinable	_	_	_
CONFIGURACIÓN			
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	_	•	•
Suspensiones hidroneumáticas EAS	_	_	_
Cuatro ruedas motrices	•	•	•
Tres tipos de dirección	•	•	•
Neumáticos estándar	460/70-24"	460/70-24"	460/70-24"
Estabilizadores de control hidráulico	_	_	_
Rotación de la torreta	_	-	-
PTO (rpm)	540/1000	540/1000	540/1000
Enganche de 3 puntos (kg)	CAT II - 3000 Kg	CAT II - 3000 Kg	CAT II - 3000 Kg

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • O OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 9:35

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.