

Tractor Forestal
Área de regulación: EE
TREEMME X



MODELO	MM200B	MM350B
Longitud (mm)	5330	5690
Paso (mm)	2650	2800
Ancho (mm)	2470	2470
Ancho cabina (mm)	1200	1200
Altura máxima (mm)	—	—
Radio de giro en las ruedas (mm)	4130	4350

MODELO	MM200B	MM350B
RENDIMIENTO		
Masa total en vacío (kg)	8000	9200
Capacidad enganche de 3 puntos (kg)	4500	4500
Pendiente máxima transversal	30%	30%
Pendiente máxima superable en vacío	60%	60%
TREN DI MOTRIZ		
Motor	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Cilindrada/Cilindros (l)	6.1/6	7.8/6
Potencia del motor (kW/HP)	150/204	250/340
Tecnología anti-contaminación	Tier III	Tier III
Depósito de combustible (l)	265	350
Depósito de AdBlue (l)	—	—
Tipo de transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Ejes	Axial	Axial
Frenos máquina	In bagno d'olio	In bagno d'olio
Freno de estacionamiento de bloqueo automático	●	●
Número de marchas	2	2
Velocidad máxima (km/h)	40	36
HIDRÁULICA		
Bomba hidráulica	LS	LS
Caudal/Presión (l/min - bar)	120 - 230	120 - 230
CABINA		
Asientos con suspensión neumática	●	●
Cabina ROPS	●	●
Mandos cabina	Joystick	Joystick
CONFIGURACIÓN		
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	—
Cortina parasol en cabina	○	○
Cuatro ruedas motrices	●	●
Cuatro ruedas directrices	●	●
Neumáticos estándar	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Gancho de remolque trasero	●	●
Desconector de batería automático	●	●
Cámara trasera	○	○
Modos de viraje	3 + 10PT	3 + 10PT

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 8:32

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.