

Tractores Telescópicos

Multifarmer 44.7





PERFORMANCE AND FEATURES

MF44.7CS-170-CVTRONIC

Prestaciones

| | |
|---|------|
| Masa total en vacío (kg) | 9150 |
| Máxima capacidad (kg) | 4400 |
| Altura de elevación (m) | 6.8 |
| Voladizo máximo (m) | 3.6 |
| Altura de elevación con la carga máxima (m) | 6.8 |
| Voladizo con la carga máxima (m) | 1.7 |
| Carga en la máxima altura de elevación (kg) | 4400 |
| Carga máxima del voladizo (kg) | 1900 |
| Traslación lateral del brazo (mm) | - |
| Nivelación del chasis (%) | +/-8 |
| Secciones de los brazos | 2 |

Powertrain

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Motor | FPT NEF45 |
| Cilindrada / cilindros | 4500/4 |
| Potencia del motor (kW/HP) | 125/170 |
| Tecnología anti-contaminación | Stage V - SCR + DPF + DOC |
| Ventiladores reversibles | ○ |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 |
| Depósito de combustible (l) | 140 |
| Depósito de AdBlue (l) | 18 |
| Transmisión hidrostática | CVTronic |
| EPD | PLUS |
| Joystick autoacelerante | STD |
| Ejes | Axial |
| Reductores | Epicicloidial |
| Frenos | Discos secos |

Hidraulica

| | |
|---|-----------|
| Bomba hidráulica | LS+FS |
| Caudal / presión (l / min-bar) | 150 - 210 |
| Depósito del aceite hidráulico (l) | 100 |
| Toma hidráulica en el cabezal del brazo | ● |
| Toma hidráulica trasera | |

Cabina

| | |
|----------------------|----------------------|
| Cabina | PREMIUM |
| ASCS | Completo |
| Cabina FOPS II | ● |
| Cabina ROPS | ● |
| Mandos | Joystick electrónico |
| Cabina inclinable | |
| Sistema de inversión | Dual reverse |

Configuración

| | |
|--|---|
| Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS | ● |
| Suspensiones hidroneumáticas BSS | ○ |
| Suspensiones hidroneumáticas EAS | - |
| Faros de trabajo sobre cabina | ● |
| Cortina parasol en cabina | ● |
| Tac-lock | ● |
| Predisposición para plataforma de trabajo | ○ |
| Dos horquilla flotantes | ● |
| Pedal del Inching | ● |
| Cuatro ruedas motrices | ● |
| Cuatro ruedas de directrices | ● |
| Tres tipos de dirección | ● |
| Neumáticos estándar | |
| Neumáticos OPT | |
| Estabilizadores de control hidráulico | |
| Rotación de la torreta | |
| Homologación tractor agrícola europeo | ● |
| Frenos neumáticos (ton) | ○ |
| Frenos hidráulicos (ton) | ○ |
| PTO | ● |
| Enganche de 3 puntos | |



- not available
- standard
- optional

Dimensiones



| | MF44.7CS-170-CVTRONIC | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--|--|
| A - Longitud | 5370 | | |
| C - Distancia entre ejes | 2950 | | |
| F - Despeje del terreno | 440 | | |
| H - Ancho | 2400 | | |
| M - Ancho de cabina | 1010 | | |
| P - Altura | 2590 | | |
| R - Radio de giro en las ruedas | 4090 | | |
| S - Radio de giro en las horquillas | 4860 | | |

Your Merlo dealer

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
Fax +39 0171 684101

info@merlo.com
www.merlo.com



