Dumper

Área de regulación: EU

DM



MODELO	DM9
Longitud (mm)	4920
Paso (mm)	2750
Altura libre sobre el suelo (mm)	500
Ancho (mm)	2335
Ancho cabina (mm)	920
Altura máxima (mm)	3005
Radio de giro en las ruedas (mm)	4190

MODELO	DM9
RENDIMIENTO	
Masa total en vacío (kg)	8100
Máxima capacidad (kg)	9000
Pendiente máxima transversal	15%
Pendiente máxima superable en vacío	50%
Rendimiento hormigón (l)	—
Rotación acoplamiento	±90°
TREN DI MOTRIZ	
Motor	Deutz TCD3.6
Cilindrada/Cilindros (l)	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	74.4/100
Tecnología anti-contaminación	Stage V
Depósito de combustible (l)	200
Depósito de AdBlue (l)	18
Tipo de transmisión	Hidrostático
Ejes	Portal
Frenos máquina	4 discos secos
Freno de estacionamiento de bloqueo automático	●
Número de marchas	2
Velocidad máxima (km/h)	40
HIDRÁULICA	
Bomba hidráulica	LS
Caudal/Presión (l/min - bar)	71-210
CABINA	
Asientos con suspensión neumática	—
Cabina ROPS	STANDARD
Mandos cabina	Joystick electrohidráulico
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—
Cortina parasol en cabina	○
Cuatro ruedas motrices	●
Cuatro ruedas directrices	●
Neumáticos estándar	18-19.5"
Gancho de remolque trasero	●
Desconectador de batería automático	●
Cámara trasera	●
Modos de viraje	3

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 7:6

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.