Chariots Télescopiques Haute Capacité

MERLO

Domaine de réglementation:

TF45.11



MODÈLE	TF45.11T-170-HF	TF45.11TCS-170-HF	TF45.11TCS-170-CVT- HF
A - Longueur (mm)	5040	5040	5040
C - Empattement (mm)	3050	3050	3050
F - Gare du sol (mm)	440	440	440
H - Largeur (mm)	2400	2400	2400
M - Largeur cabine (mm)	1010	1010	1010
P - Hauteur (mm)	2530	2530	2530
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4800	4800	4800

MODÈLE	TF45.11T-170-HF	TF45.11TCS-170-HF	TF45.11TCS-170-CVT- HF
PERFORMANCE			
Masse totale à vide (kg)	10100	10300	10350
Capacité maximale (kg)	4500	4500	4500
Hauteur de levage (m)	10.6	10.6	10.6
Envergure maximale (m)	7	7	7
Déport latéral de la flèche (mm)	_	_	_
Mise à niveau du châssis (%)	+/-8	+/-8	+/-8
Sections de bras	3	3	3
POWERTRAIN			
Moteur	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Cylindrée / cylindres (I)	4.5/4	4.5/4	4.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	125/170	125/170	125/170
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	0	0	0
Vitesse maximale (km/h)	40	40	40
Réservoir de carburant (I)	140	140	140
Réservoir de AdBlue (I)	18	18	18
Transmission hydrostatique EPD	•	•	CVTronic
Joystick électronique	•	•	•
Essieux	Axial	Axial	Axial
Freins	Disques secs	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE			
Débit / pression (I / min-bar)	160-250	160-250	160-250
Réservoir d'huile hydraulique (I)	100	100	100
CABINE			
ASCS	Complet	Complet	Complet
Cabine FOPS/ROPS	•	•	•
Cabine inclinable	_	_	_
CONFIGURATION			
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	_	•	•
Suspensions hydropneumatiques EAS	_	_	_
Quatre roues motrices	•	•	•
Trois types de braquage	•	•	•
Pneus standard	500/70-24"	500/70-24"	500/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	_	_	_
Rotation de la tourelle	-	_	_
PTO (rpm)	_	_	_
Fixation à 3 points (kg)	-	_	_

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 10:3

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.