

Электрический Cingo

Область регулирования:

EU

M600TD-e

MERLO



МОДЕЛЬ	M600TD-E
Высота	1200
Размер резиновых гусениц	180x72x36
Дорожный просвет	77
Ширина (мм)	753
Длина (мм)	1560

МОДЕЛЬ	M600TD-E
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА	
Амортизированная платформа оператора	●
Рычаги управления	●
Индикатор состояния двигателя	●
Опорная рукоятка оператора	●
ДВИГАТЕЛЬ	
Электрический стартер	●
Аккумулятор (только электрическая модель)	7,2
Инвертор (только электрическая модель)	●
Топливо	Электрический
Рабочий объем/кол-во цилиндров (л)	—
Двигатель	Электрический
Мощность двигателя (л. с./кВт)	—
Тип трансмиссии	Электрический
Опорные ролики гусениц	4
Мотор-редукторы	●
Гидростатический насос	—
Объем топливного бака (л)	—
Объем бака гидросистемы (л)	9
Система обработки выхлопных газов	0 выбросов
Система охлаждения	—
ОПЦИИ	
Многофункциональное устройство с быстроразъемным соединением	—
Кабель для аварийного запуска	—
Масляный радиатор	—
Дренажная линия	—
Трехточечная навеска	—
Быстрое соединение рычагов	—
Стабилизирующая опора	—
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Вместимость кузова (м³)	0,33
Порожний вес (кг)	500
Макс. продольный уклон (%)	20
Максимальный продольный уклон (%)	35
Максимальная грузоподъемность (кг)	600
Максимальная скорость движения (км/час)	3-5
Насос навесного оборудования	3,5
Расход насоса навесного оборудования (л/мин)	8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 9:6

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.