Электрический Cingo

Область регулирования: EU

M600TD-e



МОДЕЛЬ	M600TD-E
Высота (mm)	1200
Размер резиновых гусениц (mm)	180x72x36
Дорожный просвет (mm)	77
Ширина (мм)	753
Длина (мм)	1560

МОДЕЛЬ	M600TD-E
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА	
Амортизированная платформа оператора	●
Рычаги управления	●
Индикатор состояния двигателя	●
Опорная рукоятка оператора	●
ДВИГАТЕЛЬ	
Электрический стартер	●
Аккумулятор (только электрическая модель)	7,2
Инвертор (только электрическая модель)	●
Топливо	Электрический
Рабочий объем/кол-во цилиндров (cc/n°)	–
Двигатель	Электрический
Мощность двигателя (л. с./кВт)	–
Тип трансмиссии	Электрический
Опорные ролики гусениц	4
Мотор-редукторы	●
Гидростатический насос	–
Объем топливного бака (л)	–
Объем бака гидросистемы (л)	9
Система обработки выхлопных газов	0 выбросов
Система охлаждения	–
ОПЦИИ	
Многофункциональное устройство с быстроразъемным соединением	–
Кабель для аварийного запуска	–
Масляный радиатор	–
Дренажная линия	–
Трехточечная навеска	–
Быстрое соединение рычагов	–
Стабилизирующая опора	–
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Вместимость кузова (м³)	0,33
Порожний вес (кг)	500
Макс. продольный уклон (%)	20
Максимальный продольный уклон (%)	35
Максимальная грузоподъемность (кг)	600
Максимальная скорость движения (км/час)	3-5
Насос навесного оборудования	3,5
Расход насоса навесного оборудования (л/мин)	8

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 9:57

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.