
Telescópicos Giratorios

Área de regulación: EE

ROTO50.18



MODELO	ROTO50.18EE
Longitud (mm)	6030
Distancia entre ejes (mm)	2860
Despeje del terreno (mm)	290
Ancho (mm)	2240
Ancho cabina (mm)	1010
Altura (mm)	2980
Radio de giro en las horquillas (mm)	5750



MODELO	ROTO50.18EE
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	14600
Máxima capacidad (kg)	4950
Altura de elevación (m)	15.1
Voladizo máximo (m)	15
Traslación lateral del brazo (mm)	—
Nivelación del chasis (%)	—
Secciones de los brazos	4
POWERTRAIN	
Motor	FPT F36
Cilindrada / cilindros (l)	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	90/122
Tecnología anti-contaminación	Tier 2
Ventiladores reversibles	—
Velocidad máxima (km/h)	25
Depósito de combustible (l)	140
Depósito de AdBlue (l)	—
Transmisión hidrostática EPD	●
Joystick electrónico	●
Ejes	A portal
Frenos	Discos secos
HIDRAULICA	
Caudal / presión (l / min-bar)	103.5-250
Depósito del aceite hidráulico (l)	110
CABINA	
ASCS	Completo
Cabina FOPS/ROPS	●
Cabina inclinable	—
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—
Cuatro ruedas motrices	●
Tres tipos de dirección	●
Neumáticos estándar	400/70-20"
Estabilizadores de control hidráulico	On/Off
Rotación de la torreta	415°
TDF (rpm)	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 28/07/2026 - 6:59

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.