Трактор-носитель технологического оборудования

Область регулирования: EU

TREEMME X

МОДЕЛЬ	MM200B	MM350B
Длина (mm)	5330	5690
Колесная база (mm)	2650	2800
Ширина (mm)	2470	2470
Ширина кабины (mm)	1200	1200
Максимальная высота (mm)	–	–
Радиус поворота колес (mm)	4130	4350

МОДЕЛЬ	MM200B	MM350B
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Порожний вес (kg)	8000	9200
Грузоподъемность трехточечной навески (kg)	4500	4500
Максимальный продольный уклон	17°	17°
Максимальный преодолеваемый уклон в незагруженном состоянии	31°	31°
ТРАНСМИССИЯ / СИЛОВОЙ АГРЕГАТ		
Двигатель	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Рабочий объем/кол-во цилиндров (l)	6.1/6	7.8/6
Мощность двигателя (kW/HP)	150/204	250/340
Система обработки выхлопных газов	Tier III	Tier III
Объем топливного бака (l)	265	350
Объем бака мочевины (l)	–	–
Тип трансмиссии	Гидростатический	Гидростатический
Мосты	Осевой	Осевой
Тормозная система машины	В масляной ванне	В масляной ванне
Стояночный тормоз нормально замкнутого типа	●	●
Количество передач	2	2
Максимальная скорость движения (км/час)	40	36
ГИДРАВЛИКА		
Насос рабочей гидравлики	LS	LS
Производительность-давление (l/min - bar)	120 - 230	120 - 230
КАБИНА		
Сидение с пневматической подвеской	●	●
Кабина ROPS	●	●
Органы управления в кабине	Джойстики	Джойстики
КОНФИГУРАЦИЯ		
Гидропневмоподвеска кабины	–	–
Солнцезащитную шторку	ОПТ	ОПТ
Полный привод	●	●
Управление поворотом 4-х колес	●	●
Стандартные колеса	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Задние буксировочные крюки	●	●
Автоматический выключатель батареи	●	●
Камера заднего вида	ОПТ	ОПТ
Режимы рулевого управления	3 + 1ОПТ	3 + 1ОПТ

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 8:31

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.