

Трактор-носитель технологического оборудования

Область регулирования:

EU

TREEMME X

MERLO



МОДЕЛЬ	MM200B	MM350B
Длина (mm)	5330	5690
Колесная база	2650	2800
Дорожный просвет	500	465
Ширина (mm)	2470	2470
Ширина кабины	1200	1200
Максимальная высота (ковш - кондиционер - проблесковый маячок...)	—	—
Радиус поворота колес	4130	4350

МОДЕЛЬ	MM200B	MM350B
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Порожний вес (kg)	8000	9200
Максимальная грузоподъемность (kg)	—	—
Грузоподъемность трехточечной навески (kg)	4500	4500
Максимальный продольный уклон	17°	17°
Максимальный преодолеваемый уклон в незагруженном состоянии	31°	31°
Выработка по бетону	—	—
Вращение упорного подшипника	—	—
ТРАНСМИССИЯ / СИЛОВОЙ АГРЕГАТ		
Двигатель	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Рабочий объем/кол-во цилиндров (l)	6.1/6	7.8/6
Мощность двигателя (kW/HP)	150	250
Система обработки выхлопных газов	Tier III	Tier III
Объем топливного бака (l)	265	350
Объем бака мочевины (l)	—	—
Тип трансмиссии	Гидростатический	Гидростатический
Мосты	Осевой	Осевой
Тормозная система машины	В масляной ванне	В масляной ванне
Стояночный тормоз нормально замкнутого типа	●	●
Количество передач	2	2
Максимальная скорость движения (км/час)	40	36
ГИДРАВЛИКА		
Насос рабочей гидравлики	LS	LS
Производительность-давление (l/min - bar)	120-230	120-230
КАБИНА		
Сидение с пневматической подвеской	●	●
Кабина ROPS	●	●
Органы управления в кабине	Джойстики	Джойстики
КОНФИГУРАЦИЯ		
Гидропневмоподвеска кабины	—	—
Солнцезащитную шторку	ОПТ	ОПТ
Полный привод	●	●
Управление поворотом 4-х колес	●	●
Стандартные колеса	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Задние буксировочные крюки	●	●
Автоматический выключатель батареи	●	●
Камера заднего вида	ОПТ	ОПТ
Режимы рулевого управления	3 + 1 ОПТ	3 + 1 ОПТ

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 28/07/2026 - 6:50

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.