
Telescópicos Giratorios

MERLO

Área de regulación: EU ROTO50.35



MODELO	ROTO50.35SPLUS-CVT
A - Longitud (mm)	8590
C - Distancia entre ejes (mm)	3780
F - Despeje del terreno (mm)	315
H - Ancho (mm)	2540
M - Ancho cabina (mm)	1010
P - Altura (mm)	3325
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	7130



MODELO	ROTO50.35SPLUS-CVT
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	23350
Máxima capacidad (kg)	4950
Altura de elevación (m)	34
Voladizo máximo (m)	27
Traslación lateral del brazo (mm)	_
Nivelación del chasis (%)	+/-12, +/-4
Secciones de los brazos	5
POWERTRAIN	
Motor	FPT NEF45
Cilindrada / cilindros (I)	4.5/4
Potencia del motor (kW/HP)	125/170
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	_
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (I)	150
Depósito de AdBlue (I)	43
Transmisión hidrostática EPD	CVTronic
Joystick electrónico	•
Ejes	Axial
Frenos	Banados en aceite
HIDRAULICA	
Caudal / presión (I / min-bar)	158+100-260
Depósito del aceite hidráulico (I)	220
CABINA	
ASCS	Completo
Cabina FOPS/ROPS	•
Cabina inclinable	•
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	_
Suspensiones hidroneumáticas EAS	•
Cuatro ruedas motrices	•
Tres tipos de dirección	•
Neumáticos estándar	445/80-25"
Estabilizadores de control hidráulico	Multiposizione
Rotación de la torreta	Continua
PTO (rpm)	_
Enganche de 3 puntos (kg)	_

NOT AVAILABLE
◆ STANDARD
◆ O OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 12:41

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.