Chariots Télescopiques Compacts

MERLO


Domaine de réglementation:

3 3

TF27.6



MODÈLE	TF27.6EE4
A - Longueur (mm)	3910
C - Empattement (mm)	2450
F - Gare du sol (mm)	330
H - Largeur (mm)	1860
M - Largeur cabine (mm)	1010
P - Hauteur (mm)	2020
S - Rayon de braquage aux fourches (mm)	4200



MODÈLE	TF27.6EE4
PERFORMANCE	
Masse totale à vide (kg)	4850
Capacité maximale (kg)	2700
Hauteur de levage (m)	5.9
Envergure maximale (m)	3.3
Déport latéral de la flèche (mm)	_
Mise à niveau du châssis (%)	_
Sections de bras	2
POWERTRAIN	
Moteur	KOHLER 2504 TCR
Cylindrée / cylindres (I)	2.5/4
Puissance moteur (kW/HP)	55.4/75.1
La technologie anti-pollution	Tier 4 DOC
Ventilateurs à pales réversibles	_
Vitesse maximale (km/h)	40
Réservoir de carburant (I)	70
Réservoir de AdBlue (I)	<u>-</u>
Transmission hydrostatique EPD	TOP - 1V
Joystick électronique	_
Essieux	Axial
Freins	Disques secs
HYDRAULIQUE	
Débit / pression (I / min-bar)	95-210
Réservoir d'huile hydraulique (I)	70
CABINE	
ASCS	Light
Cabine FOPS/ROPS	•
Cabine inclinable	_
CONFIGURATION	
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	-
Suspensions hydropneumatiques EAS	_
Quatre roues motrices	•
Trois types de braquage	•
Pneus standard	12/75-18"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	_
Rotation de la tourelle	_
PTO (rpm)	_
Fixation à 3 points (kg)	-

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 15:55

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.