

Dumper

Область регулирования: **EU**
DM

MERLO



МОДЕЛЬ	DM9
Длина (mm)	4920
Колесная база (mm)	2750
Дорожный просвет (mm)	500
Ширина (mm)	2335
Ширина кабины (mm)	920
Максимальная высота (mm)	3005
Радиус поворота колес (mm)	4190

МОДЕЛЬ	DM9
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Порожний вес (kg)	8100
Максимальная грузоподъемность (kg)	9000
Максимальный продольный уклон	15%
Максимальный преодолеваемый уклон в незагруженном состоянии	50%
Выработка по бетону (l)	—
Вращение упорного подшипника	±90°
ТРАНСМИССИЯ / СИЛОВОЙ АГРЕГАТ	
Двигатель	Deutz TCD3.6
Рабочий объем/кол-во цилиндров (l)	3.6/4
Мощность двигателя (kW/HP)	74.4/100
Система обработки выхлопных газов	Stage V
Объем топливного бака (l)	200
Объем бака мочевины (l)	18
Тип трансмиссии	Гидростатический
Мосты	Портал
Тормозная система машины	4 сухих диска
Стояночный тормоз нормально замкнутого типа	●
Количество передач	2
Максимальная скорость движения (км/час)	40
ГИДРАВЛИКА	
Насос рабочей гидравлики	LS
Производительность-давление (l/min - bar)	71 - 210
КАБИНА	
Сидение с пневматической подвеской	—
Кабина ROPS	СТАНДАРТ
Органы управления в кабине	Электрогидравлический джойстик
КОНФИГУРАЦИЯ	
Гидропневмоподвеска кабины	—
Солнцезащитную шторку	ОПТ
Полный привод	●
Управление поворотом 4-х колес	●
Стандартные колеса	18-19.5"
Задние буксировочные крюки	●
Автоматический выключатель батареи	●
Камера заднего вида	●
Режимы рулевого управления	3

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 7:6

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.