

# Telescópicos Media Capacidad

Turbofarmer 35.7





## PERFORMANCE AND FEATURES

### Prestaciones

Masa total en vacío (kg)
Máxima capacidad (kg)
Altura de elevación (m)
Voladizo máximo (m)
Altura de elevación con la carga máxima (m)
Voladizo con la carga máxima (m)
Carga en la máxima altura de elevación (kg)
Carga máxima del voladizo (kg)
Traslación lateral del brazo (mm)
Nivelación del chasis (%)
Secciones de los brazos

### Powertrain

Motor	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Cilindrada / cilindros	3600/4	3600/4
Potencia del motor (kW/HP)	100/136	100/136
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventiladores reversibles	YES	YES
Velocidad máxima (km/h)	40	40
Depósito de combustible (l)	85	85
Depósito de AdBlue (l)	12	12
Transmisión hidrostática	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	PLUS
Joystick autoacelerante	STD	STD
Ejes	Axial	Axial
Reductores	Epicicloidal	Epicicloidal
Frenos	Discos secos	Discos secos
Freno de estacionamiento de bloqueo automático	YES	YES

### Hidráulica

Bomba hidráulica	LS+FS	LS+FS
Caudal / presión (l / min-bar)	125-210	125-210
Depósito del aceite hidráulico (l)	85	85
Toma hidráulica en el cabezal del brazo	●	●
Toma hidráulica trasera	○	○

### Cabina

Cabina	ECO	ECO
ASCS	Light	Light
Cabina FOPS II	●	●
Cabina ROPS	●	●
Mandos	Joystick electrónico	Joystick electrónico
Cabina inclinable	—	—
Sistema de inversión	Dual reverse	Dual reverse

### Configuración

Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	●	—
Suspensiones hidroneumáticas BSS	○	○
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—
Faros de trabajo sobre cabina	●	●
Cortina parasol en cabina	○	○
Tac-lock	●	●
Predisposición para plataforma de trabajo	OPT	OPT
Dos horquilla flotantes	YES	YES
Pedal del Inching	YES	YES
Cuatro ruedas motrices	YES	YES
Cuatro ruedas de directrices	●	●
Tres tipos de dirección	●	●
Neumáticos estándar	400/70 - 24	400/70 - 24
Neumáticos OPT		
Estabilizadores de control hidráulico	—	—
Rotación de la torreta	—	—
Homologación tractor agrícola europeo	○	○
Frenos neumáticos (ton)	○	○
Frenos hidráulicos (ton)	○	○
PTO		




— not available  
● standard  
○ optional

Dimensiones



	TF35.7CS-140	TF35.7-140	
A - Longitud	4310	4310	
C - Distancia entre ejes	2740	2740	
F - Despeje del terreno	380	380	
H - Ancho	2250	2250	
M - Ancho de cabina	1010	1010	
P - Altura	2300	2240	
R - Radio de giro en las ruedas	4095	4095	
S - Radio de giro en las horquillas	4740	4740	

**Your Merlo dealer**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



