

Cingo Transporter

Obszar podlegający
regulacji: EU
M8.3TD-EVO

MERLO



MODEL	M8.3TDEVO
Wysokość	1175
Wymiary gumowej gąsienicy	180x72x36
Prześwit pionowy	100
Szerokość (mm)	800
Długość (mm)	1800

MODEL	M8.3TDEVO
STANOWISKO OPERATORA	
Amortyzowana platforma operatora	●
Dźwignie sterujące	●
Wyświetlacz stanu silnika	●
Uchwyt podtrzymujący operatora	●
SILNIK	
Uruchamianie elektryczne	●
Akumulator (tylko wersja elektryczna)	—
Falownik (tylko wersja elektryczna)	—
Paliwo	Diesel
Pojemność skokowa /Cylindry (l)	600
Silnik	Kubota Z602
Moc silnika (CV/kW)	17/12,5
Typ przekładni	Hydrostatyczny
Rolki nośne gąsienic	4
Motoreduktory	●
Pompa hydrostatyczna	●
Zbiornik paliwa (l)	14
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	19
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	Stage V
System chłodzenia	Płyn
OPCJE	
Urządzenie wielofunkcyjne z szybkołączką	—
Przewód do rozruchu awaryjnego	●
Chłodnica oleju	●
Przewód odprowadzania	○
Zaczep 3-punktowy TUZ	—
Szybki zaczep ramion	—
Stopka stabilizująca	○
WYDAJNOŚĆ	
Pojemność Wywrotki (m3)	0,33
Masa całkowita na pusto (kg)	510
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	20
Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)	35
Maksymalny udźwig (kg)	800
Maksymalna prędkość (km/h)	4
Pompa do narzędzi	8+2,5
Wydajność pompy do narzędzi (l/min)	27+8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 7:57

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.