Cingo Multifunzione
AREA NORMATIVA: EU
M12.3EVO Y



MODELLO	M12.3EVOY
Altezza (mm)	1220
Dimensione del cingolo in gomma (mm)	230x72x40
Franco da terra (mm)	110
Larghezza (mm)	1000
Lunghezza (mm)	2170

MODELLO	M12.3EVOY
PRESTAZIONI	
Capacità del Cassone (m3)	0,55
Massa totale a vuoto (kg)	1200
Massima pendenza trasversale (%)	20
Massima pendenza longitudinale (%)	35
Massima portata (kg)	1200
Velocità massima (km/h)	5
Pompa attrezzo	8+2,5
Portata Pompa attrezzo (l/min)	27+8
POSTAZIONE OPERATORE	
Pedana Operatore ammortizzata	●
Comandi a leva	●
Display stato motore	●
Maniglia supporto operatore	●
MOTORE	
Avviamento Elettrico	●
Batteria (solo Elettrico)	—
Inverter (solo Elettrico)	—
Carburante	Diesel
Cilindrata/Cilindri (cc/n°)	1000/3
Motore	Yanmar Diesel 3TNM74F
Potenza Motore (CV/kW)	24,2/17,8
Tipo di trasmissione	Idrostatica
Rulli supporto cingolo	4
Motoriduttori	●
Pompa idrostatica	●
Serbatoio carburante (l)	14
Serbatoio olio idraulico (l)	26
Tecnologia anti inquinamento	Stage V
Sistema di raffreddamento	Liquido
OPZIONI	
Multifunzione con attacco rapido	●
Cavo avviamento di soccorso	●
Radiatore olio	●
Linea di drenaggio	●
Attacco a tre punti	○
Bracci attacco rapido	●
Piedino stabilizzatore	○

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 10:2

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.