

Cingo Elektryczny
Obszar podlegający
regulacji: EU
M600TD-e



MODEL	M600TD-E
Wysokość	1200
Wymiary gumowej gąsienicy	180x72x36
Prześwit pionowy	77
Szerokość (mm)	753
Długość (mm)	1560

MODEL	M600TD-E
STANOWISKO OPERATORA	
Amortyzowana platforma operatora	●
Dźwignie sterujące	●
Wyświetlacz stanu silnika	●
Uchwyt podtrzymujący operatora	●
SILNIK	
Uruchamianie elektryczne	●
Akumulator (tylko wersja elektryczna)	7,2
Falownik (tylko wersja elektryczna)	●
Paliwo	Elektryczny
Pojemność skokowa /Cylindry (l)	—
Silnik	Elektryczny
Moc silnika (CV/kW)	—
Typ przekładni	Elektryczny
Rolki nośne gąsienic	4
Motoreduktory	●
Pompa hydrostatyczna	—
Zbiornik paliwa (l)	—
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	9
Technologia zapobiegania zanieczyszczeniom	0 emisji
System chłodzenia	—
OPCJE	
Urządzenie wielofunkcyjne z szybkołączką	—
Przewód do rozruchu awaryjnego	—
Chłodnica oleju	—
Przewód odprowadzania	—
Zaczep 3-punktowy TUZ	—
Szybki zaczep ramion	—
Stopka stabilizująca	—
WYDAJNOŚĆ	
Pojemność Wywrotki (m3)	0,33
Masa całkowita na pusto (kg)	500
Maksymalne nachylenie poprzeczne (%)	20
Maksymalne nachylenie wzdłużne (%)	35
Maksymalny udźwig (kg)	600
Maksymalna prędkość (km/h)	3-5
Pompa do narzędzi	3,5
Wydajność pompy do narzędzi (l/min)	8

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.p.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 9:9

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.