Лесной измельчительный комплекс

Область регулирования: EU

TREEMME 170R



МОДЕЛЬ	TREEMME 170R
Длина (mm)	6000
Колесная база (mm)	2650
Дорожный просвет (mm)	410
Ширина (mm)	2420
Ширина кабины (mm)	1240
Максимальная высота (mm)	3100
Радиус поворота колес (mm)	4340

МОДЕЛЬ	TREEMME 170R
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Порожний вес (kg)	9700
Грузоподъемность трехточечной навески (kg)	2500
ТРАНСМИССИЯ / СИЛОВОЙ АГРЕГАТ	
Двигатель	Deutz TCD 4.0 L 4
Рабочий объем/кол-во цилиндров (l)	3.94/4
Мощность двигателя (kW/HP)	129/175
Система обработки выхлопных газов	Stage V
Объем топливного бака (l)	200
Объем бака мочевины (l)	20
Тип трансмиссии	Гидростатический / Merlo CVTronic
Мосты	качающиеся мосты
Тормозная система машины	В масляной ванне
Стояночный тормоз нормально замкнутого типа	●
Количество передач	2
Максимальная скорость движения (км/час)	40
ГИДРАВЛИКА	
Насос рабочей гидравлики	LS
Производительность-давление (l/min - bar)	115-230
КАБИНА	
Сидение с пневматической подвеской	●
Кабина OPS	○
Наклонная кабина для технического обслуживания	●
Кондиционер	●
КОНФИГУРАЦИЯ	
Гидропневмоподвеска кабины	●
Полный привод	●
Управление поворотом 4-х колес	●
Стандартные колеса	460/70 R24
Задние буксировочные крюки	●
Механический BOM	○
Автоматический выключатель батареи	●
Камера заднего вида	○
Режимы рулевого управления	3 + 1OPT
Стрела кустореза 8.5 M	○
Стрела кустореза 10 M	○

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 29/10/2026 - 15:45

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания **Merlo S.p.A.** проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.