Cingo Transporter
Regulierungsbereich: EU
M700TD



MODELLE	M700TD
Höhe (mm)	1230
Gummikettenabmessung (mm)	180x72x36
Bodenfreiheit (mm)	100
Breite (mm)	750
Länge (mm)	1640

MODELLE	M700TD
LEISTUNG	
Muldeninhalt (m³)	0,33
Gesamtleergewicht (kg)	480
Maximal, quer überwindbares Gefälle (%)	20
Maximal, längs überwindbares Gefälle (%)	35
Maximale Tragfähigkeit (kg)	700
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	4
Arbeitshydraulikpumpe	6
Förderleistung Arbeitshydraulik (l/min)	20
BEDIENSTAND	
Gefedertes Bedienertrittbrett	●
Hebelsteuerungen	●
Motoranzeige	—
Haltegriff	●
MOTOR	
Elektrostarter	●
Batterie (nur Elektroversion)	—
Wechselrichter (nur Elektroversion)	—
Kraftstoff	Gas
Hubraum/Zylinder (cc/n°)	390/1
Motor	Honda GX390
Motorleistung (PS/kW)	11,8/8,7
Antriebsart	Hydraulik
Raupenstützrollen	4
Getriebemotoren	●
Hydrostatische Pumpe	—
Tankinhalt (l)	6,1
Hydrauliktankinhalt (l)	15
Abgasnachbehandlung	Stage V
Kühlsystem	Luft
OPTIONEN	
Multifunktionsgerät mit Schnellwechsler	—
Starthilfekabel	—
Ölkühler	●
Leckölleitung	○
Dreipunktaufnahme	—
Schnellkupplung der Arme	—
Stabilisatorfuß	○

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 10:4

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.