

Cingo Portattrezzi

AREA NORMATIVA: EU

M4.3EVO



MODELLO	M4.3EVO
Altezza	1460
Dimensione del cingolo in gomma	180x72x45
Franco da terra	187
Larghezza (mm)	680
Lunghezza (mm)	1950

MODELLO	M4.3EVO
POSTAZIONE OPERATORE	
Pedana Operatore ammortizzata	●
Comandi a leva	●
Display stato motore	●
Maniglia supporto operatore	●
MOTORE	
Avviamento Elettrico	●
Batteria (solo Elettrico)	—
Inverter (solo Elettrico)	—
Carburante	Diesel
Cilindrata/Cilindri (l)	1100
Motore	Kubota D1105
Potenza Motore (CV/kW)	25/18,4
Tipo di trasmissione	Idrostatica
Rulli supporto cingolo	6
Motoriduttori	●
Pompa idrostatica	●
Serbatoio carburante (l)	25
Serbatoio olio idraulico (l)	23
Tecnologia anti inquinamento	Stage V
Sistema di raffreddamento	Liquido
OPZIONI	
Multifunzione con attacco rapido	—
Cavo avviamento di soccorso	—
Radiatore olio	●
Linea di drenaggio	●
Attacco a tre punti	—
Bracci attacco rapido	—
Piedino stabilizzatore	—
PERFORMANCE	
Capacità del Cassone (m3)	—
Massa totale a vuoto (kg)	700
Massima pendenza trasversale (%)	20
Massima pendenza longitudinale (%)	35
Massima portata (kg)	400
Velocità massima (km/h)	6
Pompa attrezzo	6+4
Portata Pompa attrezzo (l/min)	18+12

— NON DISPONIBILE • ● DI SERIE • ○ OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 8:52

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.