


Telescópicos Media Capacidad

Área de regulación: EU

TF38.10TT

MERLO



MODELO	TF38.10TT-136	TF38.10TTCS-136	TF38.10TTCS-136-CVT
Longitud (mm)	4785	4785	4785
Distancia entre ejes (mm)	2840	2840	2840
Despeje del terreno (mm)	460	460	460
Ancho (mm)	2310	2310	2310
Ancho cabina (mm)	1010	1010	1010
Altura (mm)	2540	2540	2540
Radio de giro en las horquillas (mm)	4800	4800	4800

MODELO	TF38.10TT-136	TF38.10TTCS-136	TF38.10TTCS-136-CVT
PRESTACIONES			
Masa total en vacío (kg)	8600	8800	8800
Máxima capacidad (kg)	3800	3800	3800
Altura de elevación (m)	9.7	9.7	9.7
Voladizo máximo (m)	6.6	6.6	6.6
Traslación lateral del brazo (mm)	+/- 180	+/- 180	+/- 180
Nivelación del chasis (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Secciones de los brazos	3	3	3
POWERTRAIN			
Motor	PERKINS 904	PERKINS 904	PERKINS 904
Cilindrada / cilindros (l)	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	100/136	100/136	100/136
Tecnología anti-contaminación	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventiladores reversibles	●	●	●
Velocidad máxima (km/h)	40	40	40
Depósito de combustible (l)	140	140	140
Depósito de AdBlue (l)	16	16	16
Transmisión hidrostática EPD	●	●	CVTTronic
Joystick electrónico	●	●	●
Ejes	A portal	A portal	A portal
Frenos	Discos secos	Discos secos	Discos secos
HIDRAULICA			
Caudal / presión (l / min-bar)	139-250	139-250	139-250
Depósito del aceite hidráulico (l)	100	100	100
CABINA			
ASCS	Light	Light	Light
Cabina FOPS/ROPS	●	●	●
Cabina inclinable	—	—	—
CONFIGURACIÓN			
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	—	●	●
Suspensiones hidroneumáticas EAS	—	—	—
Cuatro ruedas motrices	●	●	●
Tres tipos de dirección	●	●	●
Neumáticos estándar	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Estabilizadores de control hidráulico	—	—	—
Rotación de la torreta	—	—	—
TDF (rpm)	—	—	—
Enganche de 3 puntos (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 14/09/2026 - 7:18

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.