

Cingo Transporter

Область регулирования:
EU
M700TD

MERLO



МОДЕЛЬ	M700TD
Высота	1230
Размер резиновых гусениц	180x72x36
Дорожный просвет	100
Ширина (мм)	750
Длина (мм)	1640

МОДЕЛЬ	M700TD
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА	
Амортизированная платформа оператора	●
Рычаги управления	●
Индикатор состояния двигателя	—
Опорная рукоятка оператора	●
ДВИГАТЕЛЬ	
Электрический стартер	●
Аккумулятор (только электрическая модель)	—
Инвертор (только электрическая модель)	—
Топливо	Газ
Рабочий объем/кол-во цилиндров (л)	390
Двигатель	Honda GX390
Мощность двигателя (л. с./кВт)	11,8/8,7
Тип трансмиссии	Гидравлика
Опорные ролики гусениц	4
Мотор-редукторы	●
Гидростатический насос	—
Объем топливного бака (л)	6,1
Объем бака гидросистемы (л)	15
Система обработки выхлопных газов	Stage V
Система охлаждения	Воздух
ОПЦИИ	
Многофункциональное устройство с быстроразъемным соединением	—
Кабель для аварийного запуска	—
Масляный радиатор	●
Дренажная линия	○
Трехточечная навеска	—
Быстрое соединение рычагов	—
Стабилизирующая опора	Опция
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Вместимость кузова (м³)	0,33
Порожний вес (кг)	480
Макс. продольный уклон (%)	20
Максимальный продольный уклон (%)	35
Максимальная грузоподъемность (кг)	700
Максимальная скорость движения (км/час)	4
Насос навесного оборудования	6
Расход насоса навесного оборудования (л/мин)	20

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 7:20

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.