Dumper

Domaine de réglementation:

EU

DM



MODÈLE	DM9
Longueur (mm)	4920
Empattement (mm)	2750
Garde au sol (mm)	500
Largeur (mm)	2335
Largeur cabine (mm)	920
Hauteur maximale (mm)	3005
Rayon de braquage aux roues (mm)	4190

MODÈLE	DM9
PERFORMANCES	
Masse totale à vide (kg)	8100
Capacité maximale (kg)	9000
Pente transversale maximale	15%
Pente maximale surmontable à vide	50%
Rendement en béton (l)	—
Rotation de la plaque tournante	±90°
GROUPE MOTOPROPULSEUR	
Moteur	Deutz TCD3.6
Cylindrée / Cylindres (l)	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	74.4/100
Technologie anti-pollution	Stage V
Réservoir de carburant (l)	200
Réservoir AdBlue (l)	18
Type de transmission	Hydrostatique
Essieux	Portail
Freins	4 disques secs
Frein de stationnement à blocage automatique	●
Nombre de vitesses	2
Vitesse maximale (km/h)	40
HYDRAULIQUE	
Pompe hydraulique	LS
Débit / Pression (l/min - bar)	71 - 210
CABINE	
Siège avec suspension pneumatique	—
Cabine ROPS	STANDARD
Commandes cabine	Joystick électrohydraulique
CONFIGURATION	
Suspension hydropneumatique de la cabine	—
Store pare-soleil en cabine	○
Quatre roues motrices	●
Quatre roues directrices	●
Pneus standard	18-19.5"
Crochets de remorquage arrière	●
Coupe-batterie automatique	●
Caméra arrière	●
Modes de braquage	3

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 7/10/2026 - 7:5

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.