

Dumper

Domaine de réglementation:

EU

DM

 **MERLO**



MODÈLE	DM9
Longueur (mm)	4920
Empattement	2750
Garde au sol	500
Largeur (mm)	2335
Largeur cabine	920
Hauteur maximale (godet - climatiseur - balise)	3005
Rayon de braquage aux roues	4190

MODÈLE	DM9
PERFORMANCES	
Masse totale à vide (kg)	8100
Capacité maximale (kg)	9000
Capacité du relevage arrière 3 points (kg)	—
Pente transversale maximale	15%
Pente maximale surmontable à vide	50%
Rendement en béton	—
Rotation de la plaque tournante	±90°
GROUPE MOTOPROPULSEUR	
Moteur	Deutz TCD3.6
Cylindrée / Cylindres (l)	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	74.4/100
Technologie anti-pollution	Stage V
Réservoir de carburant (l)	200
Réservoir AdBlue (l)	18
Type de transmission	Hydrostatique
Essieux	Portail
Freins	4 disques secs
Frein de stationnement à blocage automatique	●
Nombre de vitesses	2
Vitesse maximale (km/h)	40
HYDRAULIQUE	
Pompe hydraulique	LS
Débit / Pression (l/min - bar)	71 - 210
CABINE	
Siège avec suspension pneumatique	—
Cabine ROPS	STANDARD
Commandes cabine	Joystick électrohydraulique
CONFIGURATION	
Suspension hydropneumatique de la cabine	—
Store pare-soleil en cabine	○
Quatre roues motrices	●
Quatre roues directrices	●
Pneus standard	18-19.5"
Crochets de remorquage arrière	STANDARD
Coupe-batterie automatique	●
Caméra arrière	●
Modes de braquage	3

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 13:58

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continu ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.