Tracteur Porte-outils

Domaine de réglementation:

EU

TREEMME X



MODÈLE	TREEMME 250X	TREEMME 350X
Longueur (mm)	5330	5690
Empattement (mm)	2650	2800
Largeur (mm)	2470	2470
Largeur cabine (mm)	1200	1200
Hauteur maximale (mm)	–	–
Rayon de braquage aux roues (mm)	4130	4350

MODÈLE	TREEMME 250X	TREEMME 350X
PERFORMANCES		
Masse totale à vide (kg)	8000	9200
Capacité du relevage arrière 3 points (kg)	4500	4500
Pente transversale maximale	17°	17°
Pente maximale surmontable à vide	31°	31°
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Moteur	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Cylindrée / Cylindres (l)	6.1/6	7.8/6
Puissance moteur (kW/HP)	180/244.8	250/340
Technologie anti-pollution	Stave V	Stave V
Réservoir de carburant (l)	265	350
Réservoir AdBlue (l)	32	50
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Essieux	Axial	Axial
Freins	A bain d'huile	A bain d'huile
Frein de stationnement à blocage automatique	●	●
Nombre de vitesses	2	2
Vitesse maximale (km/h)	40	36
HYDRAULIQUE		
Pompe hydraulique	LS	LS
Débit / Pression (l/min - bar)	120 - 230	120 - 230
CABINE		
Siège avec suspension pneumatique	●	●
Cabine ROPS	●	●
Commandes cabine	Joystick	Joystick
CONFIGURATION		
Suspension hydropneumatique de la cabine	—	—
Store pare-soleil en cabine	○	○
Quatre roues motrices	●	●
Quatre roues directrices	●	●
Pneus standard	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Crochets de remorquage arrière	●	●
Coupe-batterie automatique	●	●
Caméra arrière	○	○
Modes de braquage	3 + 1OPT	3 + 1OPT

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/10/2026 - 8:59

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.