

Podnośniki teleskopowe o średniej wydajności

Turbofarmer 35.7





— not available
● standard
○ optional

PERFORMANCE AND FEATURES

Performance

Masa całkowita na pusto (kg)	
Maksymalny udźwig (kg)	
Wysokość podnoszenia (m)	
Maksymalny zasięg (m)	
Wysokość podnoszenia przy maksymalnym udźwigu (m)	
Zasięg przy maksymalnym udźwigu (m)	
Udźwig przy maksymalnej wysokości podnoszenia (ka)	
Udźwig przy maksymalnym zasięgu (kg)	
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	
Wyrównywanie poziomu ramą	
Sekcje ramię	

Powertrain

Silnik	
Pojemność skokowa / Cylindry	
Moc silnika (kW/KM)	
Anti-pollution technology	
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	
Maksymalna prędkość (km/h)	
Zbiornik paliwa (l)	
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	
Przekładnia hydrostatyczna	
EPD	
Joystick autoaccelerante	
Osie	
Skrzynie biegów	
Hamulce	
Hamulec postojowy blokowany automatycznie	

Hydrauliczny

Pompa hydrauliczna	
Delivery / pressure (l / min-bar)	
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	
Dwie sekcje hydrauliczne na końcu wysięgnika	
Tylne wyjście hydrauliczne "T" sterowanie ręczne, do wyspowniania ładunku - nie polecane rolnikom	

Kabina

Kabina	
ASCS	
Kabina - FOPS II	
Kabina - ROPS	
Sterownica	
Kabina przechylana - niezależnie	
Odwrócenie	

Konfiguracja

Amortyzacja kabiny CS	
Niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego B.S.S.	
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	
Reflektory robocze na kabinie	
Zasłonka przeciwsłoneczna	
Tac-lock	
Przygotowanie do platformy	
Para wideł uchylnych	
Pedał dojazdowy funkcji "Inching"	
Napęd na cztery koła	
Cztery koła skrętne	
Trzy tryby skreću	
Opony standardowe	
Opony OPT	
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	
Obrót wieżyczki	
Homologacja europejska na ciągnik rolniczy	
Hamulcowy pneumatyczny (ton)	
Hamulce hydrauliczne (ton)	
PTO	

TF35.7CS-140

6950
3500
6.6
3.5
6.5
1.3
3500
1350
-
-
2

Deutz TCD3.6
3600/4
100/136
Stage V - SCR + DPF + DOC
YES
40
85
12
YES - 2V
PLUS
STD
Osiowy
Planetary
Suche tarcze
YES

LS+FS
125-210
85
●
○

ECO
Light
●
●
Joystick elektroproporcjonalny
—
Pod kierownicą + joystick

●
○
—
●
○
●
●
OPT
YES
YES
YES
●
●
400/70 - 24
—
—
○
○
○

TF35.7-140

6800
3500
6.6
3.5
6.5
1.3
3500
1350
-
-
2

Deutz TCD3.6
3600/4
100/136
Stage V - SCR + DPF + DOC
YES
40
85
12
YES - 2V
PLUS
STD
Osiowy
Planetary
Suche tarcze
YES

LS+FS
125-210
85
●
○

ECO
Light
●
●
Joystick elektroproporcjonalny
—
Pod kierownicą + joystick


—
○
—
●
○
●
●
OPT
YES
YES
YES
●
●
400/70 - 24
—
—
○
○
○

Wymiary



	TF35.7CS-140	TF35.7-140	
A - Długość	4310	4310	
C - Rozstaw osi	2740	2740	
F - Czystość gruntu	380	380	
H - Szerokość	2250	2250	
M - Szerokość kabiny	1010	1010	
P - Wysokość	2300	2240	
R - Promień skrętu kół	4095	4095	
S - Promień skrętu przy widłach	4740	4740	

Your Merlo dealer



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com



