

# Cingo Transporter

Область регулирования:  
**EU**  
**M8.3TD-EVO**

**MERLO**



| МОДЕЛЬ                   | M8.3TDEVO |
|--------------------------|-----------|
| Высота                   | 1175      |
| Размер резиновых гусениц | 180x72x36 |
| Дорожный просвет         | 100       |
| Ширина (мм)              | 800       |
| Длина (мм)               | 1800      |

| МОДЕЛЬ                                                       | M8.3TDEVO        |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА</b>                               |                  |
| Амортизированная платформа оператора                         | ●                |
| Рычаги управления                                            | ●                |
| Индикатор состояния двигателя                                | ●                |
| Опорная рукоятка оператора                                   | ●                |
| <b>ДВИГАТЕЛЬ</b>                                             |                  |
| Электрический стартер                                        | ●                |
| Аккумулятор (только электрическая модель)                    | —                |
| Инвертор (только электрическая модель)                       | —                |
| Топливо                                                      | Дизель           |
| Рабочий объем/кол-во цилиндров (л)                           | 600              |
| Двигатель                                                    | Kubota Z602      |
| Мощность двигателя (л. с./кВт)                               | 17/12,5          |
| Тип трансмиссии                                              | Гидростатический |
| Опорные ролики гусениц                                       | 4                |
| Мотор-редукторы                                              | ●                |
| Гидростатический насос                                       | ●                |
| Объем топливного бака (л)                                    | 14               |
| Объем бака гидросистемы (л)                                  | 19               |
| Система обработки выхлопных газов                            | Stage V          |
| Система охлаждения                                           | Жидкость         |
| <b>ОПЦИИ</b>                                                 |                  |
| Многофункциональное устройство с быстроразъемным соединением | —                |
| Кабель для аварийного запуска                                | ●                |
| Масляный радиатор                                            | ●                |
| Дренажная линия                                              | ○                |
| Трехточечная навеска                                         | —                |
| Быстрое соединение рычагов                                   | —                |
| Стабилизирующая опора                                        | Опция            |
| <b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                           |                  |
| Вместимость кузова (м³)                                      | 0,33             |
| Порожний вес (кг)                                            | 510              |
| Макс. продольный уклон (%)                                   | 20               |
| Максимальный продольный уклон (%)                            | 35               |
| Максимальная грузоподъемность (кг)                           | 800              |
| Максимальная скорость движения (км/час)                      | 4                |
| Насос навесного оборудования                                 | 8+2,5            |
| Расход насоса навесного оборудования (л/мин)                 | 27+8             |

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ваш дилер Merlo



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9  
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia  
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 27/07/2026 - 7:57

Данные, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, носят справочный характер и не являются обязательными. Компания Merlo S.p.A. проводит политику постоянных исследований и разработок, поэтому продукты могут отличаться от описанных или изменяться без предварительного уведомления. Представленные продукты могут включать дополнительное оборудование.