


Chariots Télescopiques Moyenne Capacité

Domaine de réglementation:
EU

TF42.7TT



MODÈLE	TF42.7TT-136	TF42.7TTCS-136	TF42.7TTCS-136-CVT
Longueur (mm)	4740	4740	4740
Empattement (mm)	2840	2840	2840
Garde au sol (mm)	460	460	460
Largeur (mm)	2310	2310	2310
Largeur cabine (mm)	1010	1010	1010
Hauteur (mm)	2540	2540	2540
Rayon de braquage aux fourches (mm)	4800	4800	4800

MODÈLE	TF42.7TT-136	TF42.7TTCS-136	TF42.7TTCS-136-CVT
PERFORMANCE			
Masse totale à vide (kg)	8100	8300	8300
Capacité maximale (kg)	4200	4200	4200
Hauteur de levage (m)	7.2	7.2	7.2
Envergure maximale (m)	3.8	3.8	3.8
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 150	+/- 150	+/- 150
Mise à niveau du châssis (%)	+/- 8	+/- 8	+/- 8
Sections de bras	2	2	2
POWERTRAIN			
Moteur	PERKINS 904	PERKINS 904	DEUTZ TCD3.6
Cylindrée / cylindres (l)	3.6/4	3.6/4	3.6/4
Puissance moteur (kW/HP)	100/136	100/136	100/136
La technologie anti-pollution	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventilateurs à pales réversibles	●	●	●
Vitesse maximale (km/h)	40	40	40
Réservoir de carburant (l)	140	140	140
Réservoir de AdBlue (l)	16	16	16
Transmission hydrostatique EPD	●	●	CVTTronic
Joystick électronique	●	●	●
Essieux	Portail	Portail	Portail
Freins	Disques secs	Disques secs	Disques secs
HYDRAULIQUE			
Débit / pression (l / min-bar)	139-250	139-250	139-250
Réservoir d'huile hydraulique (l)	100	100	100
CABINE			
ASCS	Light	Light	Light
Cabine FOPS/ROPS	●	●	●
Cabine inclinable	—	—	—
CONFIGURATION			
Suspensions hydropneumatiques de la cabine CS	—	●	●
Suspensions hydropneumatiques EAS	—	—	—
Quatre roues motrices	●	●	●
Trois types de braquage	●	●	●
Pneus standard	400/70-24"	400/70-24"	400/70-24"
Stabilisateurs à contrôle hydraulique	—	—	—
Rotation de la tourelle	—	—	—
PDF (rpm)	—	—	—
Fixation à 3 points (kg)	—	—	—

— NOT AVAILABLE
 • ● STANDARD
 • ○ OPTIONAL

Votre concessionnaire Merlo



MERLO S.P.A.
 Via Nazionale, 9
 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
 Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com
 Release 2/07/2026 - 11:42

Les données, spécifications et illustrations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Merlo S.p.A. suit une politique de recherche et de développement continus ; par conséquent, les produits peuvent différer de ceux décrits ou être modifiés sans préavis. Les produits présentés peuvent inclure des équipements optionnels.