


Podnośniki teleskopowe o średniej wydajności

Obszar podlegający regulacji: EU
TF35.7

MERLO



MODEL	TF35.7-140	TF35.7CS-140
A - Długość (mm)	4310	4310
C - Rozstaw osi (mm)	2740	2740
F - Czystość gruntu (mm)	380	380
H - Szerokość (mm)	2250	2250
M - Szerokość kabiny (mm)	1010	1010
P - Wysokość (mm)	2240	2300
S - Promień skrętu widel (mm)	4740	4740

MODEL	TF35.7-140	TF35.7CS-140
PERFORMANCE		
Masa całkowita na pusto (kg)	6800	6950
Maksymalny udźwig (kg)	3500	3500
Wysokość podnoszenia (m)	6.6	6.6
Maksymalny zasięg (m)	3.5	3.5
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	—	—
Wyrównywanie poziomu ramą	—	—
Sekcje ramię	2	2
POWERTRAIN		
Silnik	DEUTZ TCD3.6	DEUTZ TCD3.6
Pojemność skokowa / Cylindry (l)	3.6/4	3.6/4
Moc silnika (kW/KM)	100/136	100/136
Technologia ekologiczna	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika	●	●
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40
Zbiornik paliwa (l)	85	85
Pojemność zbiornika AdBlue (l)	12	12
Przekładnia hydrostatyczna EPD	●	●
Joystick elektro proporcjonalny	●	●
Osie	Osiowy	Osiowy
Hamulce	Suche tarcze	Suche tarcze
HYDRAULICZNY		
Wydatek/ciśnienie (l/min-bar)	125-210	125-210
Zbiornik oleju hydraulicznego (l)	85	85
KABINA		
ASCS	Light	Light
Kabina - FOPS/ROPS	●	●
Kabina przechylana - niezależnie	—	—
KONFIGURACJA		
Amortyzacja kabiny CS	—	●
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S.	—	—
Napęd na cztery koła	●	●
Trzy tryby skrętu	●	●
Opony standardowe	400/70-24"	400/70-24"
Stabilizatory ze sterowaniem hydraulicznym	—	—
Obrót wieżyczki	—	—
PTO (rpm)	—	—
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg)	—	—

— NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Twój dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 25/02/2026 - 11:4

Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Merlo S.p.A. prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, dlatego produkty mogą różnić się od opisanych lub ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione produkty mogą zawierać wyposażenie opcjonalne.