
## Telescopici Media Capacità

MERLO

AREA NORMATIVA: EU TF33.9





MODELLO	TF33.9-140	TF33.9CS-140
A - Lunghezza (mm)	4330	4330
C - Passo (mm)	2740	2740
F - Franco da terra (mm)	380	380
H - Larghezza (mm)	2250	2250
M - Larghezza cabina (mm)	1010	1010
P - Altezza (mm)	2240	2300
S - Raggio di sterzo alle forche (mm)	4740	4740

PRESTAZIONI           Massa totale a vuoto (kg)         7300         7450           Massima portata (kg)         3300         3300           Altezza di sollevamento (m)         8.6         8.6           Massimo sbraccio (m)         5.7         5.7           Traslazione laterale del braccio (mm)         —         —           Livellamento del telaio (%)         —         —           Sezioni braccio         3         3           POWERTRAIN           Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrata / Cilindri (I)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR - DOC - DPF         Stage V - SCR - DOC - DPF           Ventola reversibile         Si         Si           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         —         —           Joystick elettronico         —         —           Assali         Assali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco           IDRAULICA	
Massima portata (kg)         3300         3300           Altezza di sollevamento (m)         8.6         8.6           Massimo sbraccio (m)         5.7         5.7           Traslazione laterale del braccio (mm)         —         —           Livellamento del telaio (%)         —         —           Sezioni braccio         3         3           POWERTRAIN           Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrata / Cilindri (I)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DOC + DPF         Stage V - SCR + DOC + DPF           Ventola reversibile         Si         Si           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         —         —           Joystick elettronico         —         —           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
Altezza di sollevamento (m)         8.6         8.6           Massimo sbraccio (m)         5.7         5.7           Traslazione laterale del braccio (mm)         —         —           Livellamento del telaio (%)         —         —           Sezioni braccio         3         3           POWERTRAIN           Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrata / Cilindri (l)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DOC + DPF         Stage V - SCR + DOC + DPF           Ventola reversibile         Si         Si           Velocità massimi (km/h)         40         40           Serbatoio carburante (l)         85         85           Serbatorio AdBlue (l)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         —         —           Joystick elettronico         —         —           Assali         A disco a secco         A disco a secco	
Massimo sbraccio (m)         5.7         5.7           Traslazione laterale del braccio (mm)         —         —           Livellamento del telaio (%)         —         —           Sezioni braccio         3         3           POWERTRAIN           Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrat / Cilindri (I)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DDC + DPF         Stage V - SCR + DDC + DPF           Ventola reversibile         Si         Si           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatoio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         —         —           Joystick elettronico         —         —           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
Traslazione laterale del braccio (mm)         —         —           Livellamento del telaio (%)         —         —           Sezioni braccio         3         3           POWERTRAIN           Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrata / Cilindri (I)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DDC + DPF         Stage V - SCR + DDC + DPF           Ventola reversibile         Sì         Sì           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         —         —           Joystick elettronico         —         —           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
Livellamento del telaio (%)         —         —           Sezioni braccio         3         3           POWERTRAIN           Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrate / Cilindri (I)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DOC + DPF         Stage V - SCR + DOC + DPF           Ventola reversibile         Si         Si           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
Sezioni braccio         3         3           POWERTRAIN           Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrata / Cilindri (II)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DOC + DPF         Stage V - SCR + DOC + DPF           Ventola reversibile         Si         Si           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatoio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
POWERTRAIN           Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrata / Cilindri (I)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DDC + DPF         Stage V - SCR + DDC + DPF           Ventola reversibile         Si         Si           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatoio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
Motore         DEUTZ TCD 3.6         DEUTZ TCD 3.6           Cilindrata / Cilindri (I)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DDC + DPF         Stage V - SCR + DDC + DPF           Ventola reversibile         Sì         Sì           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatorio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
Cilindrata / Cilindri (I)         3.6/4         3.6/4           Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DOC + DPF         Stage V - SCR + DOC + DPF           Ventola reversibile         Sì         Sì           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatorio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
Potenza motore (kW/HP)         100/136         100/136           Tecnologia anti-inquinamento         Stage V - SCR + DOC + DPF         Stage V - SCR + DOC + DPF           Ventola reversibile         Sì         Sì           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatoio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco	
Tecnologia anti-inquinamento       Stage V - SCR + DOC + DPF       Stage V - SCR + DOC + DPF         Ventola reversibile       Sì       Sì         Velocità massima (km/h)       40       40         Serbatoio carburante (I)       85       85         Serbatorio AdBlue (I)       12       12         Trasmissione idrostatica EPD       ●       ●         Joystick elettronico       ●       ●         Assali       Assiali       Assiali         Freni macchina       A disco a secco       A disco a secco         IDRAULICA	
Ventola reversibile         Sì         Sì           Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatoio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco    IDRAULICA	
Velocità massima (km/h)         40         40           Serbatoio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco    IDRAULICA	
Serbatoio carburante (I)         85         85           Serbatorio AdBlue (I)         12         12           Trasmissione idrostatica EPD         ●         ●           Joystick elettronico         ●         ●           Assali         Assiali         Assiali           Freni macchina         A disco a secco         A disco a secco           IDRAULICA	
Serbatorio AdBlue (I)  Trasmissione idrostatica EPD  Joystick elettronico  Assali  Freni macchina  A disco a secco  A disco a secco  A disco a secco  A disco a secco	
Trasmissione idrostatica EPD  Joystick elettronico  Assali  Assiali  Freni macchina  A disco a secco  A disco a secco  A disco a secco  A disco a secco	
Joystick elettronico  Assali  Assiali  Freni macchina  A disco a secco  A disco a secco  IDRAULICA	
Assali Assiali Assiali Assiali Freni macchina A disco a secco A disco a secco  IDRAULICA	
Freni macchina A disco a secco A disco a secco  IDRAULICA	
IDRAULICA	
Portata/Pressione (I/min - bar) 125-210 125-210	
Serbatoio olio idraulico (I) 85	
CABINA	
ASCS Light Light	
Cabina FOPS/ROPS	
Cabina Basculante — — —	
CONFIGURAZIONE	
Sospensione su cabina —	
Sospensioni su assale	
Trazione integrale	
Tre modi di sterzatura	
Pneumatici standard 400/70-24" 400/70-24"	
Stabilizzatori – – –	
Rotazione torretta — — —	
PTO (rpm) — —	
Attacco a tre punti (kg)	

NON DISPONIBILE
 ● DI SERIE
 • O OPZIONALE

Il vostro concessionario Merlo



## MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 3/11/2025 - 8:32

Dati, caratteristiche e illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative. La Merlo S.p.A. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.