

# Telescopici Rotativi

Roto 70.24



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****Prestazioni**

Massa totale a vuoto (kg)

20200

19500

Massima portata (kg)

7000

7000

Altezza di sollevamento (m)

24.2

24.2

Massimo sbraccio (m)

20.5

20.5

Altezza di sollevamento alla massima portata (m)

7.4

7.4

Sbraccio alla massima portata (m)

5.9

5.9

Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)

3000

3000

Portata al massimo sbraccio (kg)

900

900

Traslazione laterale del braccio (mm)

-

-

Livellamento del telaio (%)

+/-12, +/-4

+/-12, +/-4

Sezioni braccio

4

4

**Powertrain**

Motore

FPT NEF45

FPT NEF45

Cilindrata / Cilindri

4500/4

4500/4

Potenza motore (kW/HP)

125/170

125/170

Tecnologia anti inquinamento

Stage V - DOC + DPf+ SCR

Stage V - DOC + DPf+ SCR

Ventola reversibile

-

-

Velocità massima (km/h)

40

40

Serbatoio carburante (l)

150

150

Serbatoio AdBlue (l)

43

43

Trasmissione idrostatica

YES - 2V

YES - 2V

EPD

STD

STD

Joystick autoaccelerante

STD

STD

Assali

Assiali

Assiali

Riduttori

Epicicloidali

Epicicloidali

Freni macchina

A disco a secco

A disco a secco

**Idraulica**

Pompa idraulica

2 - LS + FS

LS + FS

Portata/Pressione (l/min - bar)

138+100 - 250/230

138 - 250

Serbatoio olio idraulico (l)

120

120

Presa idraulica in testa al braccio

●

●

Presa idraulica posteriore

-

**Cabina**

Allestimento cabina

PREMIUM

PREMIUM

ASCS

Completo

Completo

Cabina FOPS LIV II

●

●

Cabina ROPS

●

●

Comandi cabina

Joystick elettronico

Joystick elettronico

Cabina Basculante

●

-

Inversore

Dual reverse

Dual reverse

**Configurazione**

Sospensione su cabina

-

-

Sospensione su braccio

○

○

Sospensioni su assale

●

●

Fari da lavoro su cabina

○

○

Tendina parasole

●

●

Tac-lock

●

●

Predisposizione Navicella

●

●

Due forche flottanti

●

●

Controllo inching

-

-

Trazione integrale

●

●

Sterzata sulle 4 ruote

●

●

Tre modi di sterzata

●

●

Pneumatici standard

Pneumatici OPT

Stabilizzatori

Rotazione torretta

Omologazione trattrice agricola

Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]

Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]

PTO


Attacco a tre punti



— non disponibile  
● di serie  
○ opzionale



**Il vostro concessionario Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



