
Telescópicos Media Capacidad Área de regulación: EE



TF42.7



MODELO	TF42.7-116EE
A - Longitud (mm)	4730
C - Distancia entre ejes (mm)	2810
F - Despeje del terreno (mm)	460
H - Ancho (mm)	2310
M - Ancho cabina (mm)	1010
P - Altura (mm)	2530
S - Radio de giro en las horquillas (mm)	4800



MODELO	TF42.7-116EE
PRESTACIONES	
Masa total en vacío (kg)	7700
Máxima capacidad (kg)	4200
Altura de elevación (m)	7
Voladizo máximo (m)	3.8
Traslación lateral del brazo (mm)	_
Nivelación del chasis (%)	_
Secciones de los brazos	2
POWERTRAIN	
Motor	PERKINS 904
Cilindrada / cilindros (I)	3.6/4
Potencia del motor (kW/HP)	85.9/116.8
Tecnología anti-contaminación	Tier 3
Ventiladores reversibles	•
Velocidad máxima (km/h)	40
Depósito de combustible (I)	140
Depósito de AdBlue (I)	_
Transmisión hidrostática EPD	•
Joystick electrónico	•
Ejes	A portal
Frenos	Discos secos
HIDRAULICA	
Caudal / presión (I / min-bar)	151-250
Depósito del aceite hidráulico (I)	100
CABINA	
ASCS	Light
Cabina FOPS/ROPS	•
Cabina inclinable	_
CONFIGURACIÓN	
Suspensiones hidroneumáticas de la cabina CS	_
Suspensiones hidroneumáticas EAS	_
Cuatro ruedas motrices	•
Tres tipos de dirección	•
Neumáticos estándar	400/70-24"
Estabilizadores de control hidráulico	_
Rotación de la torreta	_
PTO (rpm)	_
Enganche de 3 puntos (kg)	_

■ NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia Tel. +39 0171 614111

info@merlo.com www.merlo.com

Release 4/11/2025 - 7:50

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.