Geräteträger

Regulierungsbereich: EU

TREEMME X



MODELLE	TREEMME 250X	TREEMME 350X
Länge (mm)	5330	5690
Radstand (mm)	2650	2800
Breite (mm)	2470	2470
Kabinenbreite (mm)	1200	1200
Max. Höhe (mm)	–	–
Radeinschlagwinkel (mm)	4130	4350

MODELLE	TREEMME 250X	TREEMME 350X
LEISTUNG		
Gesamtleergewicht (kg)	8000	9200
Hubkraft Dreipunktaufnahme (kg)	4500	4500
Max. Querneigung	30%	30%
Max. Steigfähigkeit unbeladen	60%	60%
ANTRIEBSSTRANG		
Motor	Deutz 6.1	Deutz 7.8
Hubraum / Zylinder (l)	6.1/6	7.8/6
Motorleistung (kW/PS)	180/244.8	250/340
Abgasnachbehandlung	Stave V	Stave V
Tankinhalt (l)	265	350
AdBlue-Tankinhalt (l)	32	50
Antriebsart	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Achsen	Axial	Axial
Bremsen	Im Ölbad	Im Ölbad
Automatische Feststellbremse	●	●
Anzahl der Gänge	2	2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	36
HYDRAULIK		
Hydraulikpumpe	LS	LS
Gesamtfördermenge / Arbeitsdruck (l/min - bar)	120 - 230	120 - 230
KABINE		
Luftgefederter Sitz	●	●
ROPS-Kabine	●	●
Joystick	Joystick	Joystick
KONFIGURATION		
Kabinenfederung CS	–	–
Sonnenblende in der Kabine	○	○
Allradantrieb	●	●
Allradlenkung	●	●
Standardbereifung	600/55 - 26.5	600/55 - 26.5
Abschlepphaken Hinten	●	●
Automatischer Batterietrennschalter	●	●
Rückfahrkamera	○	○
Lenkarten	3 + 1OPT	3 + 1OPT

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Ihr Merlo-Händler

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 26/10/2026 - 8:59

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten, Eigenschaften und Abbildungen sind rein indikativ und unverbindlich. Merlo S.p.A. verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, aus diesem Grund können die Produkte andere Eigenschaften als die beschriebenen aufweisen oder ohne vorherige Ankündigung von uns geändert werden. Die abgebildeten Produkte können optionale Ausstattungen beinhalten.